



TP-Link T1600G-28TS (TL-SG2424) Yönetilebilir Switch, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-28ts-tl-sg2424-yonetilebilir-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **513,16 zł** gross / 417,20 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJCLKJRMJL

Full product description

Gigabit Smart JetStream anahtarı - küçük ve orta ölçekli şirketler için profesyonel çözüm

TP-LINK **Gigabit Smart JetStream T1600G-28TS anahtarı** , 24 gigabit RJ45 bağlantı noktası ve 4 SFP yuvası ile donatılmıştır. Anahtar, **yüksek veri aktarım verimliliği** ve kapsamlı ikinci katman trafik yönetimi işlevleri sağlar. JetStream T1600G-28TS, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış uygun maliyetli bir çözümdür. Ürün, Yayın, Çok Noktaya Yayın ve Tek Noktaya Yayın paketleri için yayın fırtınası olgusuna karşı koruma sağlayan Fırtına Kontrolü işlevi gibi kullanışlı güvenlik işlevlerine sahiptir. Komut satırı veya web tarayıcısı aracılığıyla kolay yönetim ve SNMP ve RMON protokolleri desteği, hızlı yapılandırılmaya ve kesinti süresinin azaltılmasına olanak tanır. T1600G-28TS, uygun maliyetli, yüksek hızlı kenar anahtarlarına ihtiyaç duyan departmanlar ve çalışma grupları için ideal çözümdür.



Kapsamlı ikinci katman konfigürasyonu

T1600G-28TS, VLAN 802.1Q, bağlantı noktası izolasyonu, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP / MSTP, bağlantı noktası toplama ve 802.3x akış kontrolü gibi bir dizi özelliğe sahiptir, bu sayede ikinci katmanda birçok olası uygulama vardır. Cihaz ayrıca kablo teşhisi, geri döngü bağlantılarının tespiti ve yalnızca belirli abonelere akıllı çok noktaya yayın akışını sağlayan IGMP gözetleme gibi çok sayıda bakım işlevine sahiptir. Öte yandan, IGMP kısıtlama ve IGMP filtreleme, yetkisiz kullanıcılar için çok noktaya yayın aktarımına erişimi etkili bir şekilde sınırlandıracaktır.



QoS işlevi ve IPv6 desteği

Kapsamlı QoS işlevleri sayesinde eşzamanlı ve sorunsuz ses, video veya veri aktarımı sağlanır. Sorunsuz veri aktarımı sağlamak için, yönetici 802.1P ve DSCP protokollerine dayalı olarak öncelikler belirleyebilir. **T1600G-18TS** , IPv4 / IPv6 Dual Stack, MLD Snooping, PMTU Discovery ve IPv6 Neighbor Discovery gibi birçok IPv6 özelliğini destekler.



TP-Link T1600G-28TS şunları sunar:

- Yerel ağın etkili bir şekilde korunmasını sağlayan VLAN 802.1Q, Bağlantı Noktası Güvenliği ve Fırtına Kontrolü dahil ağ trafiğini güvence altına alan kapsamlı işlevler
- QoS (L2 / L3 / L4) ve IGMP gözetleme işlevleri sayesinde ses veya video aktarımlarını optimize etme imkanı
- Çift yığınlı IPv4 / IPv6 ve MLD gözetleme ile IPv6 desteği
- Komut satırından veya bir web tarayıcısı üzerinden rahat yönetim ve SNMP ve RMON desteği
- Tam veri aktarım hızı için Gigabit bağlantı noktaları
- Ağ performansını artırmak için Layer 2+ statik yönlendirme özelliği