



TP-Link T1600G-52TS Switch (TL-SG2452), 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-52ts-switch-tl-sg2452-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-yonetilebilir>

Price: **1.068,30 zł** gross / 868,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKQRLRMJJ

Full product description

Akıllı JetStream Gigabit Anahtarı

TP-LINK **T1600G-52TS** Gigabit **Smart JetStream Anahtarı** , 48 Gigabit RJ45 bağlantı noktası ve 4 SFP yuvası ile donatılmıştır. L2 katmanında yüksek veri aktarım verimliliği, gelişmiş güvenlik işlevleri, QoS ve kapsamlı trafik yönetimi işlevleri sağlar. **T1600G-52TS** , küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış ekonomik bir çözümdür. **Fırtına Kontrolü** işlevi, Yayın, Çok Noktaya Yayın ve Tek Noktaya Yayın paketleri için yayın fırtınası olgusuna karşı koruma sağlarken, 2 ila 4 katmanlar için **QoS** (Hizmet Kalitesi) işlevi veri iletimini optimize eder. Cihaz, bir web tarayıcısı, komut satırı ve hızlı konfigürasyon ve azaltılmış arıza süresi sağlamak için SNMP ve RMON protokolleri için destek aracılığıyla kolay yönetim sunar. Sunulan anahtar, hızlı ve ekonomik kenar anahtarları arayan kullanıcılar için ideal bir çözümdür.



Hizmet Kalitesi işlevleri

Kapsamlı QoS işlevleri, ses, video ve verilerin eşzamanlı ve sorunsuz iletimini sağlar. Ağ yöneticisi, sorunsuz veri aktarımını sağlamak için bağlantı noktası önceliğine, **802.1P** ve **DSCP** protokollerine göre **iletime** öncelik **verebilir** .



İkinci katman konfigürasyonu

T1500G-8T anahtarları, ikinci katmanda **VLAN 802.1Q** desteği , **bağlantı noktası yalıtımı**, **bağlantı noktası yansıtma**, **STP / RSTP / MSTP**, **bağlantı noktası birleştirme** ve olası uygulama sayısını artıran **802.3x akış denetimi işlevi** gibi bir dizi trafik yönetimi işleviyle donatılmıştır. Geri döngü algılama, kablo tanılama ve IGMP gözetleme gibi bakım özellikleri de mevcuttur. IGMP gözetleme, yalnızca belirli abonelere akıllı çok noktaya yayın akışı sağlarken, **IGMP kısıtlama** ve **IGMP filtreleme** , yetkisiz kullanıcılar için çok noktaya yayın aktarımına erişimi etkin bir şekilde sınırlar.



IPv6 desteği

T1600G-52TS, IPv4 / IPv6 ikili yığın, MLD gözetleme, PMTU Keşfi ve IPv6 Komşu Keşfi gibi birçok IPv6 özelliğini destekleyebilir.

Gelişmiş yönetim işlevleri

T1600G-52TS ağ anahtarının kullanımı ve yönetimi kolaydır. Bir web tarayıcısı tarafından çalıştırılan sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) gibi birçok kullanıcı dostu yönetim seçeneği sunar. SNMP (v1 / 2/3) ve RMON protokolleri desteği, öngörülemez olaylar hakkında mesajlar göndermeyi ve cihaz durumunun izlenmesini sağlar. Anahtar T1600G-52TS ayrıca Çift Görüntü işlevini de destekler.

