



**TP-Link T1700G-28TQ
Anahtarı, 24x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, Yönetilebilir**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1700g-28tq-anahtari-24x-rj-45-1000mb-s-4x-sfp-yonetilebilir>

Price: **1.116,86 zł** gross / 908,02 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNQRERMMON

Full product description

Gigabit, istiflenebilir TP-Link anahtarı - kurumsal ağlar için profesyonel çözüm

Gigabit, istiflenebilir TP-Link T1700G-28TQ L2 + anahtarı, ölçeklenebilir, kararlı ve hızlı erişim ağı oluşturmak için tasarlanmıştır. Ürün, ağ genişletmede daha fazla esneklik sağlayan 24 gigabit RJ-45 bağlantı noktası ve dört adet 10 gigabit SFP + yuvasıyla donatılmıştır. T1700G-28TQ anahtarı, kurumsal ölçekte gelişmiş Katman 2+ ve QoS özelliklerini destekler. Fiziksel katmandaki yığınlama işlevi sayesinde, ağ kararlılığını ve verimli artıklık kontrolünü garanti eder. Kurumsal ağlar için ekonomik bir cihaz seçerken şüphesiz en iyi çözümlerden biridir.



Sistem yığını

Birkaç anahtarı tek bir birimde birleştirmenizi sağlayan fiziksel istifleme teknolojisi sayesinde, cihazımızı hızlandırma ve yönetimi kolaylaştırma yeteneğine sahibiz. T1700G-28TQ yığınlama sistemi, yerleşik artıklık ve otomatik yük devretme ile 40G çift yönlü yığınlama işlem hacmi sağlar. Anahtar, en zorlu ağları bile yönetmenize ve bunları kolayca genişletmenize olanak tanıyan toplam 144 gigabit Ethernet bağlantı noktası, 12 SFP + 10G yuva ve 768 Gb / sn anahtarlama kapasitesi sağlayan bir yığında 6 adede kadar birimi destekler.



Kapsamlı L2 ve L2 + katman yapılandırma işlevleri

T1700G-28TQ anahtarı, 802.1Q VLAN desteği, bağlantı noktası yalıtımı, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP / MSTP, bağlantı noktası toplama ve 802.3x akış denetimi gibi bir dizi Katman 2 yapılandırma işlevi sağlar. Ayrıca geri döngü algılama, kablo tanılama ve IGMP gözetleme gibi çok sayıda bakım özelliğine sahiptir. IGMP gözetleme, yalnızca belirli abonelere akıllı çok noktaya yayın akışına olanak tanır ve IGMP azaltma ve IGMP filtreleme, yetkisiz kullanıcılar için çok noktaya yayın iletimine erişimi etkili bir şekilde sınırlar. T1700G-28TQ ayrıca statik yönlendirme olan L2 + katman işlevini de destekler.



QoS işlevi ve gelişmiş ağ güvenliği

Anahtar, eşzamanlı ve sorunsuz sesli video veya veri aktarımı sağlayan kapsamlı QoS işlevleriyle donatılmıştır. Sorunsuz veri aktarımı sağlamak için, yönetici 802.1P ve DSCP protokollerine dayalı olarak öncelikler belirleyebilir. Storm Control, IP-MAC-Port, port koruması ve DHCP Snooping, ARP veya yayın fırtınası saldırılarına karşı koruma sağlar. Makine, ağa erişmek isteyen kullanıcıların kimliğini doğrulamak için RADIUS sunucu işleviyle birlikte 802.1X şifrelemesini kullanır.

TP-Link T1700G-28TQ'nun Özellikleri:

- 10 Gigabit * SFP + bağlantı noktaları, bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulamaların tıkanıklık olmadan çalışmasını ve daha hızlı veri aktarımını sağlar
- Ağ performansını artırmak için Layer 2+ statik yönlendirme özelliği
- IP-MAC-Port bağlama, ACL, Port Güvenliği, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X ve Radius kimlik doğrulaması gibi kapsamlı güvenlik özellikleri
- Çift IPv4 / IPv6 yığını, MLD gözetleme ve IPv6 komşu keşfi ile IPv6 desteği
- Rahat anahtar yönetimi için SNMP, RMON, Çift Görüntü ve WEB / CLI günlük kaydı işlevleri
- 40 Gb / sn'ye kadar bant genişliğiyle 6 adede kadar birimi destekleyen Gerçek Fiziksel Yığınlama teknolojisi, yüksek ölçeklenebilirlik ve verimli artıklık denetimi sağlar