



## TP-Link T2500G-10MPS Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, Rack, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2500g-10mps-anahtari-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-rack-yonetilebilir>

Price: **627,39 zł** gross / 510,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DN XF MOL MIRMOL

### Full product description

### TP-Link T2500G-10MPS'yi değiştirin

**TP-Link T2500G-10MPS, toplam gücü 116 W'a varan sekiz PoE 10/100 / 1000Mb / s bağlantı noktasına sahip yönetilen bir L2 anahtarıdır.** Anahtar, cihazın ana kartının tek veya çok modlu bir fiber optik kabloyla bağlanmasını sağlayan iki SFP yuvası ile donatılmıştır. Özellikle ağ yapılarında gigabit veri iletimini garanti eden ekonomik çözümler kullanmak isteyen kuruluşlara tavsiye edilir. Anahtar, küçük bir ofiste olduğu kadar evde de kullanılabilir.



### Cihazın karakteristik özellikleri:

Sekiz **10/100/1000 Mbps** bağlantı noktasına sahiptir

## 20 GB / sn bant genişliđi

Aktarılan verilerin hızı 14,9 Mpps'dir.

## Sekiz PoE + bağlantı noktasına sahiptir

Bir **VLAN** ile donatılmıştır

**QoS** hizmetini ve **gelişmiş L2 işlevlerini içerir** (Bağlantı Noktası Yalıtımı, TC / Kök Koruma, MLD v1 / v2 Gözetleme, IGMP Gözetleme V1 / V2 / V3, Geri Döngü algılama, DHCP VLAN Röle vb.)

**En modern güvenlik araçlarıyla** (DoS koruma mekanizması, SSH v1 / v2, Port güvenliği ve çok daha fazlası) donatılmıştır.

Dahili bir güç kaynağına ve bir fana sahiptir

Cihazın güç tüketimi **116 W**



## İşlevsellik ve güvenlik

**TP-Link T2500G-10MPS anahtarı, ikinci L2 katmanında güvenilir ve işlevsel bir yönetim mekanizmasına sahiptir** . Cihaz, diğer anahtarlara ve gigabit ağ bant genişliğini destekleyen sunuculara bağlanmak için mükemmel olacaktır. TP-Link T2500G-10MPS ayrıca **Fırtına Kontrolü, bağlantı noktası koruması, yayın fırtınası veya DHCP Gözetleme, IP-MAC-Bağlantı Noktası** gibi işlevlerle ağıımız için güvenlik mekanizmaları sağlayan bir cihazdır. Anahtar ayrıca, ağ üzerinden ses, video iletimi veya verilerin daha iyi iletilmesini sağlayan **QoS** adlı bir mekanizma kullanır.

