



TP-Link T2600G-18TS Anahtarı, 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2600g-18ts-anahtari-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-yonetilebilir>

Price: **543,34 zł** gross / 441,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFJNPGRMMKK

Full product description

Gigabit iletimi ile ekonomik çözüm

TP-LINK JetStream T2600G-18TS , 16 10/100/1000 Mb / s bağlantı noktası ve iki gigabit SFP yuvası ile donatılmış bir katman 2 anahtarıdır. Cihaz, yüksek çalışma kalitesini, QoS işlevleri için gelişmiş desteği garanti eder, tehditlere karşı koruma stratejilerini ve 2. ve 2. katmanda ağ yönetimi işlevlerini destekler. IP-MAC-Port-VID bağlama ve erişim kontrol listeleri (ACL'ler, L2'den L4'e), ağı yaygın fırtınaları, ARP saldırıları ve DoS (Hizmet Reddi) saldırıları gibi tehditlere karşı korur. Hizmet Kalitesi (QoS, L2'den L4'e) işlevi, ağ trafiğini yönlendirmenize olanak sağlayarak sorunsuz ve daha hızlı veri aktarımı sağlar. Anahtar yönetimi, bir web tarayıcısı veya CLI konsolu aracılığıyla veya SNMP ve RMON protokolleri aracılığıyla kullanılabilen kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla yapılabilir. **Switch T2600G-18TS** ayrıca daha az kesinti ile kolay kurulum ve kurulum için Çift Görüntüyü destekler. **Yönetilen anahtar L2 T2600G-18TS TP-LINK** , gigabit iletimlerin gerekli olduğu her yerde, şirketin çalışma ekipleri ve departmanları için ideal ve ekonomik bir çözümdür.



Katman 2 ve 2+ anahtarı

T2600G-18TS anahtarı, katman 2 anahtarlarının işlevlerini, yani VLAN etiketleme (802.1Q standardına uygun olarak), Bağlantı Noktası Yansıtma, STP / RSTP / MSTP ve LACP protokolleri için destek ve ayrıca veri akışı işlevini (802.3x standardına uygun olarak) destekler. Anahtar ayrıca gelişmiş ağ güvenliği işlevlerini de destekler; örneğin Geri döngü algılama, kablo tanımlama veya IGMP Gözetleme protokolü, yalnızca seçilen kullanıcılar için çok noktaya yayın çerçevelerinin değiştirilmesini sağlarken, IGMP kısıtlama ve filtreleme işlevi, bağlantı noktası düzeyinde bireysel kullanıcıların kaynaklara erişimini sınırlar. T2600G-18TS yönetilen anahtarı, ağı bölümlere ayırmak ve verimliliğini artırmak için statik yönlendirmeyi de destekler.



IPv6 desteği ve sezgisel cihaz yönetimi

T2600G-18TS, aşağıdakiler dahil birçok IPv6 işlevini destekler: IPv4 / IPv6 Çift Yığın, MLD Gözetleme, IPv6 ACL, DHCPv6 Gözetleme, IPv6 Arabirimi, PMTU Bulma ve IPv6 Komşu Keşfi. Yukarıdaki işlevlerin kullanılması, kullanıcının donanımı değiştirmek zorunda kalmadan ağı yükseltmesine olanak tanır. Cihaz, bir web tarayıcısındaki (GUI) veya komut satırı arayüzündeki (CLI) sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü aracılığıyla yönetilir. Paket aktarımı, SSL veya SSH şifreleme ile korunabilir.



L2 JetStream TP-Link T2600G-18TS Anahtarının Özellikleri:

- 16 Gigabit RJ45 bağlantı noktası, 2 Gigabit SFP yuvası
- RJ45 veya Mikro-USB konsol bağlantı noktası
- Ağ performansını iyileştirmek için Katman 2+ statik yönlendirme
- Ağ trafiği güvenlik fonksiyonları: IP-MAC-Port-VID bağlama, ACL'ler, Port Güvenliği, DoS saldırı koruması, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X ve Radius kimlik doğrulaması
- Sorunsuz ses ve video aktarımı için QoS L2 / L3 / L4 ve IGMP protokol desteği
- DDM sayesinde anahtardaki SFP modüllerinin izlenmesi
- Çift IPv4 / IPv6 yığını, MLD gözetleme, IPv6 ND ile IPv6 desteği
- Çift Görüntü, SNMP, RMON standartları ve web tarayıcısı veya komut satırı oturum açma ile verimli anahtar yönetimi