



**TP-Link T2600G-28MPS
Anahtar (TL-SG3424P), 24x
RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, PoE+,
Yönetilebilir**

6 935364 097813 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2600g-28mps-anahtar-tl-sg3424p-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-poe-yonetilebilir>

Price: **1.282,61 zł** gross / 1.042,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNFXFMJQKJRMJOJ

Full product description

24 gigabit bağlantı noktalı TP-Link T2600G-28MPS anahtarı

T2600G-28MPS yönetilen anahtar , toplam 384 W değerinde güç sağlayabilen 802.3at / af standartlarıyla uyumlu 24 PoE 10/100/1000 Mb / s bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu çözüm, erişim noktalarına veya birden çok IP kameraya güç sağlamanıza olanak tanır . Anahtar, yüksek kaliteli çalışmayı, gelişmiş QoS desteğini, tehdit koruma stratejilerini, katman 2 ağ yönetimi işlevlerini ve statik yönlendirmeyi garanti eder. Tüm bu işlevlerin kombinasyonu sayesinde, **yönetilen anahtar** , küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki ağ uygulamaları için idealdir.



Gelişmiş QoS işlevleriyle güvenli ağ

Anahtar, ARP saldırılarına, yayın fırtınasına vb. Karşı koruma sağlayan IP-MAC-Port bağlamalar, bağlantı noktası koruması, Storm Kontrolü, DHCP Snooping gibi güvenlik işlevleri sağlar. Erişim kontrol listelerinin (ACL, L2'den L4'e) kullanımı, belirli ağ kaynakları, paket reddi, belirli kaynak veya hedef MAC adresleri, IP adresleri, TCP / UDP bağlantı noktaları ve hatta VLAN kimlikleri için ayarlanabilir. Cihaz, ağa erişmek isteyen kullanıcıların kimliğini doğrulamak için RADIUS sunucu işlevleriyle birlikte 802.1X şifrelemesini kullanır. Bir ağ trafiğinde daha iyi ses, veri veya video aktarımı sağlamak için, ağ yöneticileri bireysel IP adresleri, MAC adresleri, TCP, UDP bağlantı noktaları vb. için öncelikler tanımlayabilir. Bu sayede ses ve video aktarımı sorunsuz, net ve gecikmesizdir.



Olası uygulamaları artırmak için Katman 2 ve 2+

TP-Link TL-SG3424P anahtarı, katman 2 işlevlerini, yani VLAN etiketlemeyi (802.1Q standardına uygun olarak), Bağlantı Noktası Yansıtmayı, STP / RSTP / MSTP, LACP protokollerini ve veri akışı işlevlerini (802.3x standardına uygun olarak) destekler. Anahtar ayrıca Geri Döngü Algılama, Kablo Tanılama veya IGMP Gözetleme gibi gelişmiş ağ güvenliği özellikleri sağlar.



Basit kullanıma sahip bir iş cihazı

Anahtar yönetimi sezgiseldir ve örneğin bir web tarayıcısındaki (GUI) sezgisel grafik kullanıcı arayüzü veya komut satırı arayüzü (CLI) gibi çeşitli şekillerde yapılabilir. Paket aktarımı, SSL veya SSH şifreleme ile korunabilir. SNMP (1/2/3) ve RMON protokolleri desteği, anahtarın hayati durum bilgileri sağlanmasına ve öngörülemez olayları yakalamasına olanak tanır. OAM 802.3ah, sFlow, QinQ, ID Insertion PPPoE L2TP, IGMP kimlik doğrulaması ve çok daha fazlası gibi yararlı işlevlerin mevcudiyeti nedeniyle ISP'ler için ideal bir çözümdür.

Anahtar özellikleri:

- 802.3at / af standartlarıyla uyumlu 24 PoE + bağlantı noktası, bağlı cihazların maksimum toplam gücü 384 W'a kadar
- Ağ trafiği güvenlik fonksiyonları: IP-MAC-Port-VID bağlama, ACL'ler, Port Güvenliği, DoS saldırı koruması, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X ve Radius kimlik doğrulaması
- Sorunsuz ses ve video aktarımı için L2 / L3 / L4 QoS erişim listeleri ve IGMP protokol desteği
- Çift yığınlı IPv4 / IPv6, MLD Snooping ve IPv6 Komşu Keşfi ile IPv6 desteği
- SNMP, RMON standartları, Çift Görüntü işlevi desteği ve anahtarın verimli yönetimi için web tarayıcısı veya komut satırı aracılığıyla oturum açma