



TP-Link T2600G-28Q Anahtar, 24x SFP, 4x RJ45 1000Mb/s Combo, 4x SFP+, Yönetilen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2600g-28q-anahtar-24x-sfp-4x-rj45-1000mb-s-combo-4x-sfp-yonetilen>

Price: **2.117,45 zł** gross / 1.721,50 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNPSEMMOO

Full product description

TP-Link T2600G-28SQ - iş güvenliği ile yüksek çalışma kalitesi

Yönetilen anahtar TP-LINK JetStream T2600G-28SQ, kararlı bir ağ ortamı oluşturulmasına ve 24 gigabit SFP yuvası, 4 10/100/1000 Mb / sn RJ45 bağlantı noktası ve 4 10 G SFP + yuva kullanarak yüksek hızlı bağlantıların kullanılmasına olanak tanır. Anahtar, ARP saldırılarına veya yayın fırtınasına karşı koruma sağlayan IP-MAC-Bağlantı Noktası bağlama, bağlantı noktası koruması, Fırtına Kontrolü ve DHCP Gözetleme gibi güvenlik işlevlerine sahiptir. Ayrıca, istenmeyen saldırılara karşı her zamankinden daha iyi korumayı garanti **ederek en yaygın DoS saldırılarını tanımlama yeteneği** sağlar. Erişim kontrol listelerinin (ACL'ler, L2'den L4'e) kullanımı, belirli ağ kaynaklarına erişimi engeller. Reddedilen paket, belirli kaynak veya hedef MAC adresleri, IP adresleri, TCP / UDP bağlantı noktaları ve hatta VLAN kimlikleri için ayarlanabilir. JetStream T2600G-28SQ Yönetilen Anahtar ayrıca, ağa erişmeye çalışan kullanıcıların kimliğini doğrulamak için RADIUS / Tacacs + sunucu işleviyle birlikte 802.1X şifrelemesini kullanır.



Katman 2 ve 2+ - artırılmış uygulama olanakları

JetStorm T2600G-28SQ yönetilen anahtar, katman 2 anahtarlarının işlevlerini, yani VLAN etiketleme (802.1Q standardına uygun olarak), Bağlantı Noktası Yansıtma, STP / RSTP / MSTP desteği, LACP protokolleri ve veri akışı işlevini (802.3x standardına uygun olarak) destekler. Ayrıca Geri Döngü Algılama, Kablo Tanılama ve IGMP Gözetleme gibi gelişmiş ağ güvenliği özelliklerini de destekler. IGMP gözetleme teknolojisi, çok noktaya yayın çerçevelerini yalnızca seçilen kullanıcılar için değiştirmeye izin verirken, IGMP kısıtlama ve filtreleme, kullanıcının bağlantı noktası düzeyinde kaynaklara erişimini kısıtlar. T2600G-28SQ ayrıca, kolay ağ bölümlenme ve artırılmış kaynak verimliliği için Katman 2+ statik

yönlendirmeyi de destekler.



İnternet sağlayıcıları için mükemmel çözüm

OAM 802.3ah, DDM, sFlow, QinQ, ID Insertion PPPoE L2TP, IGMP kimlik doğrulaması ve çok daha fazlası, T2600-28SQ'yu İnternet hizmetleri sağlayan şirketler için ideal bir cihaz haline getirir. DLDP protokolü (cihaz bağlantısı keşfi) ve OAM 802.3ah işlevi, ağı daha kolay denetlenmesini ve yönetilmesini sağlar. DDM (Dijital Tanı İzleme) işlevi ise anahtara bağlı SFP modüllerinin durumunu görüntülemek ve alarm, uyarı, sıcaklık eşiği, voltaj ve TX ve Rx güç ayarlarını yapılandırmak için kullanılacaktır.

IPv6 özellikleri ve basit kullanım

T2600G-28SQ, çift IPv4 / IPv6 yığını, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 arayüzü, PMTU Discovery ve IPv6 Neighbor Discovery dahil olmak üzere birçok IPv6 işlevini destekler, yapılandırılmış ağın NGN gereksinimlerini tam olarak karşılaması ve ekipmanın değiştirilmesi sayesinde gerekli olmayacak. Anahtarın kullanımı ve yönetimi son derece kolaydır, örneğin bir web tarayıcısında (GUI) veya komut satırı arayüzünde (CLI) sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü aracılığıyla çeşitli cihaz yönetimi yöntemleri mevcuttur ve SSL veya SSH paketi sayesinde, şifrelememizin korumalı.



TP-Link T2600G-28SQ'nun Özellikleri:

- Şaşırtıcı derecede yüksek hızlar ve kararlı veri iletimi için Gigabit fiber optik bağlantılar ve 10G SFP + yuvaları
- Ağ performansını artırmak için Layer 2+ statik yönlendirme özelliği
- Ağ trafiği koruma fonksiyonları: IP-MAC-Port bağlama, ACL'ler, Port Güvenliği, DoS saldırı koruması, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X ve Radius kimlik doğrulaması
- Sorunsuz ses ve video aktarımı için QoS L2 / L3 / L4 ve IGMP protokol desteği
- Çift IPv4 / IPv6 yığını ile IPv6 desteği, MLD Gözetleme, IPv6 Komşu Keşfi
- Anahtarın verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için SNMP, RMON standartları ve web tarayıcısı veya komut satırı aracılığıyla oturum açma desteği