



TP-Link T2600G-28TS Anahtar (TL-SG3424, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Yönetilebilir)



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2600g-28ts-anahtar-tl-sg3424-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-yonetilebilir>

Price: **784,83 zł** gross / 638,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFFHPOIRMMLI

Full product description

TP-Link L2 T2600G-28TS Yönetilen Anahtar

T2600G-28TS, 24 bağlantı noktalı **10/100/1000 Mb / sn**, otomatik anlaşmalı ve **Otomatik MDI / MDIX** otomatik geçişli bir **Gigabit Yönetimli** Anahtardır. Ek olarak, cihazda **4 SFP 1000Mb / s portu** ve bir **Micro-USB portu vardır**. Anahtar, yüksek kaliteli performans, gelişmiş **QoS** desteği, tehdit koruma stratejileri ve katman 2 ve katman 2+ ağ yönetimi sağlar. Ek olarak, ağ trafiği yönetimi işlevlerini destekler ve ağı tehditlere karşı korur. **IP-MAC-Port** bağlama ve erişim kontrol listeleri (ACL'ler, L2'den L4'e), ağı yayın fırtınası, ARP saldırıları ve DoS (Hizmet Reddi) saldırıları gibi tehditlere karşı korur. Hizmet **Kalitesi** (QoS, L2'den L4'e) işlevi, sorunsuz ve daha hızlı veri iletimi sağlarken ağ trafiğini yönlendirmenize olanak tanır.



Güvenli ağ

IP-MAC-Port bağlama, **port koruması**, **Storm Control** ve **DHCP** Snooping gibi özellikler, ARP saldırılarına, yayın fırtınalarına vb. Karşı etkili bir şekilde koruma sağlar. T2600G-28TS anahtarının algılaması gereken yaygın DoS saldırılarını tanımlayabilirsiniz. Sonuç olarak, bunlara karşı koruma her zamankinden daha etkilidir. Erişim kontrol listelerinin (ACL'ler, L2'den L4'e) kullanılması, belirli ağ kaynaklarına erişimi engeller; paket reddi, belirli kaynak veya hedef MAC adresleri, IP adresleri, TCP / UDP bağlantı noktaları ve hatta **VLAN** kimlikleri için ayarlanabilir. Ayrıca anahtar, ağa erişmek isteyen kullanıcıların kimliğini doğrulamak için **RADIUS / Tacacs +** sunucu işleviyle birlikte **802.1X** şifrelemesini kullanır.



ISP özellikleri ve IPv6 desteği

T2600G-28TS, **802.3ah OAM**, **DDM**, **sFlow**, **QinQ**, **L2PT PPPoE Kimlik Ekleme**, **IGMP Kimlik Doğrulaması** vb. Gibi birçok **ISP** işlevini destekler. 802.3ah OAM ve Cihaz Bağlantı Algılama Protokolü (DLDP), daha kolay gözetim sağlar ağ yönetimi ve ağ sorunlarını giderme daha hızlı. Ek olarak, DDM (Dijital Teşhis İzleme) işlevi, SFP modüllerinin durumunu izlemenize ve alarm, uyarı, sıcaklık eşiği ayarları, gerilim eşiği, ön gerilim eşiği, güç eşiği Tx ve Rx için ayarları yapılandırmanıza olanak tanır. Ayrıca anahtar, Çift IPv4 / IPv6 Yığını, MLD Gözetleme, IPv6 ACL, DHCPv6 Gözetleme, IPv6 arabirimi, PMTU Bulma ve IPv6 Komşu Keşfi gibi birçok IPv6 işlevini destekler. Bu, kullanıcıya Yeni Nesil Ağ (NGN) girişinin, anahtarı yenisiyle değiştirmeyi içermeyeceğinin garantisidir.



Katman 2 ve katman 2+ işlevleri

T2600G-28TS anahtarı, **VLAN etiketleme**, **Bağlantı Noktası Yansıtma**, **SFP / RSTP / MSTP**, **LACP** ve veri akışı işlevleri gibi Katman 2 anahtar özelliklerini kullanır. Ayrıca anahtar, geridöngü algılama, kablo tanılama ve IGMP Gözetleme gibi gelişmiş ağ güvenliği işlevlerini destekler.



Kullanımı kolay

T2600G-28TS'nin kullanımı ve yönetimi kolaydır. Cihaz yönetimi, örneğin bir web tarayıcısındaki (GUI) sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü veya komut satırı arayüzü (CLI) gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Paket aktarımı, **SSL** veya **SSH** şifreleme ile korunabilir. **SNMP** (1/2/3) ve **RMON** protokolleri desteği, anahtarın hayati durum bilgileri sağlamasına ve öngörülemez olayları yakalamasına olanak tanır.

