



TP-Link TL-ER6120 Router, 5x RJ45 1000Mb/s, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-tl-er6120-router-5x-rj45-1000mb-s-vpn-s-afestream>

Price: **884,05 zł** gross / 718,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOLRMMOJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	440 mm
Derinlik	220 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Desteklenen WAN türleri	Static/Dynamic IP, PPPoE/Russian PPPoE, PPTP/Russian PPTP, L2TP/Russian L2TP, Bigpond Cable
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Paket ağırlığı	2280 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Aktarım hızı (Mb/sn)	1000 Mb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Flash bellek	32 MB

Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	250 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Ambalaj genişliği	528 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Raf kapasitesi	1U
RS-232 port	1
Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	Telnet
Web-tabanlı yönetim	Yes
Dahili hafıza	512 MB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	5
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	macOS
Sistem olay günlüğü	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
SIM kart yuvası	No
Güç kaynağı türü	AC
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR2
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
ARP saldırı önleme	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Ethernet WAN	Yes
Politika tabanlı yönlendirme	Yes
Trafik kontrol	No
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description

TP-LINK tarafından sağlanan TL-ER6120 SafeStream - verimli ve güvenli ağ

TP-LINK tarafından **sunulan TL-ER6120 SafeStream** , mükemmel veri işleme yeteneklerine ve **IPsec / PPTP / L2TP VPN, Yük Dengesi, Erişim Kontrolü, IM / P2P Engelleme, DoS Savunma, Bant Genişliği Kontrolü, Oturum Sınırı, PPPoE Sunucusu** gibi birçok gelişmiş

özelliğe sahiptir. Bu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, otellerin yanı sıra yüksek düzeyde güvenliğe sahip verimli ve yönetilebilir bir ağı ihtiyaç duyan çok sayıda kullanıcıya sahip toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak.



En üst düzeyde VPN ile güçlü bir yönlendirici

TL-ER6120 Router , İstemci / Sunucu modlarında **IPsec** , **PPTP** ve **L2TP** gibi çoklu **VPN** protokollerini destekler. Cihaz, 100 adede kadar LAN'dan LAN'a / İstemciden LAN'a IPsec VPN bağlantısı sağlama olasılığı ile VPN bağlantıları için donanım desteğini garanti eder. Ayrıca yönlendirici, **DES** / **3DES** / **AES128** / **AES192** / **AES256** şifreleme, **MD5** / **SHA1** kimlik doğrulama ve iki görüşme modu, yani Ana / Agresif modlar kullanır. 64-bit ağ işlemcisi ve 512 MB DDR3 bellek ile TL-ER6120, sunulan bağlantıların mükemmel performansını ve kararlılığını korurken aynı anda birden fazla etkinliği gerçekleştirebilir.



Akıllı bant genişliği yük dengeleme sistemine sahip evrensel yönlendirici

TL-ER6120 yönlendirici, onu evrensel bir çoklu görev aygıtı haline getiren bir **WAN** bağlantı noktası ve 3 **WAN / LAN** bağlantı noktası ile donatılmıştır. Mevcut toplam aktarımı doğru şekilde kullanmak için her WAN bağlantı noktasının bağlantı parametrelerine bağlı olarak iletilen verileri dağıtabilen **akıllı bir bant genişliği yük dengeleme sistemine** sahiptir. Yöneticiler, IP tabanlı bant genişliği kontrolü ile ve bölüm sayısını sınırlandırarak ağı optimize etme yeteneğine sahiptir. Gelişmiş aşırı gerilim koruması, gigabit TP-Link yönlendiricinin çalışmasını korur, **4 Kv'ye** kadar yıldırımın etkilerine karşı tamamen bağımsızdır. Yönlendirici aynı zamanda endüstriyel ağlarda güvenli bir çözümdür ve bilgisayar ağlarını yüksek voltaj dalgalanmalarının etkilerine karşı korur.

