



TP-Link TL-PA4010P Kiti Powerline Adaptörü, AV500, 1x RJ45 100Mb/s, Prizli, İki Adaptör



6 935364 031848 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/powerline/tp-link-tl-pa4010p-kiti-powerline-adaptoru-av-500-1x-rj45-100mb-s-prizli-iki-adaptor>

Price: **194,87 zł** gross / 158,43 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOPPOHTOM

Full product description

TP-LINK PA4010P AV500 Ağ Adaptör Seti

TP-LINK, büyüyen PowerLine pazarına TL-PA4010P başlangıç kitiyle de giriyor. PowerLine adaptörleri, bilgisayarları, HD medya oynatıcıları, TV'leri veya oyun konsollarını elektrik prizleri aracılığıyla ağa bağlayan özel cihazlardır. Bu nedenle, her yerde bulunan elektrik kabloları sayesinde her evde ve ofiste erişilebilirlik mevcuttur, bu nedenle ek kablolama, anten ve herhangi bir inşaat işi gerekmez. Bu kit, iki noktayı birbirine bağlamak için eksiksiz bir çözüm içerir. **TL-PA4010PKIT'in iletim hızı 600Mbps'ye kadardır ve her iki tarafta da TV, oyun konsolu, yönlendirici veya RJ45 portlu diğer cihazlarla bağlantı için 1 10 / 00Mbps Ethernet portu sağlar.**



Hızlı ve kapsamlı ev ağı

TL-PA4010P adaptörü, karmaşık ayarlar ve örneğin klasik bir Ethernet ağının inşası için gerekli diğer görevler olmaksızın **300 metreye kadar bir aralıkta** 500Mbps'ye kadar hızlara ulaşmanızı sağlar. TL-PA4010P adaptörleri arasında güvenli bir bağlantı kurmak için iki dakika yeterlidir. Güvenli bir ağ oluşturmak için kart üzerindeki eşleştirme düğmesine basın. Gelişmiş teknoloji sayesinde HomePlug AV, İnternet'e istikrarlı ve hızlı erişim sağlar. Adaptörleri elektrik prizlerine takmanız yeterlidir; kurulum bir dakika sürer ve HD video veya diğer veri yoğun verileri yayınlamaya başlayabilirsiniz.



Kullanımdan kaynaklanan tasarruflar

Bu nesil TP-LINK adaptörleri, enerji tüketimini% 85'e kadar azaltan bir enerji tasarrufu moduna sahiptir. Ayrıca cihaz, Ethernet ağ bağlantısının etkin olup olmadığını algılayabilir ve ardından bekleme moduna geçebilir. Ağ ekipmanı için kalite güvenliği çok önemlidir. Kart, adaptörler arasında güvenli iletişim sağlamak için 128-bit AES şifreleme teknolojisini kullanır.

