



TP-Link TL-R480T+ Router, 5x RJ45 100Mb/s, Yük Dengeleme ile Geniş Bant



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-tl-r480t-router-5x-rj45-100mb-s-yuk-den-geleme-ile-genis-bant>

Price: **267,64 zł** gross / 217,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSJRMMOQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90%
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
URL filtreleme	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	294 mm
Derinlik	180 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Eşzamanlı bağlantılar	30000
Paket ağırlığı	1800 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Tam iki taraflı baskı	Yes
Flash bellek	4 MB
Fiş içi DC	Yes

Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	400 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Ambalaj genişliği	250 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
RS-232 port	1
Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNMP, HTTP
Ethernet arayüz türü	Fast Ethernet
VLAN desteği	Yes
CD-ROM içinde kullanım kılavuzu	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	220 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	5
Sistem olay günlüğü	Yes
SIM kart yuvası	No
Güç kaynağı türü	AC
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DRAM
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
ARP saldırı önleme	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Ethernet WAN	Yes
Politika tabanlı yönlendirme	Yes
Port iletimi	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Ürün ağırlığı	2350 g

Full product description

TL-R470T geniş bant yönlendirici - küçük bir şirket için profesyonel ekipman

TL-R470T, 3 **LAN / WAN** bağlantı noktası, bir **LAN** bağlantı noktası ve bir **WAN** bağlantı noktası ile donatılmış **bir geniş bant yönlendiricidir** . Bu çözüm sayesinde kullanıcı aynı anda birkaç İnternet sağlayıcısının hizmetlerini kullanabilir. Cihaz aynı zamanda, internete verimli ve sürekli bağlantı sağlayan mevcut bağlantı yüküne bağlı olarak **akıllı bant genişliği yük dengeleme** işlevi de sunar. Yönlendirici, nispeten düşük genel maliyetlerle yüksek bir yatırım getirisi sağlar.



Güvenli ađ

İstenmeyen harici saldırılara karşı koruma sağlamak için TL-R470T + yönlendirici, **TCP / UDP / ICMP Flooding, Ping of Death** gibi **DoS (Hizmet Reddi) saldırılarını** otomatik olarak algılar ve engeller. Ayrıca, istenmeyen kullanıcıların ađa bağlanmasını ve ađ İstemcileri tarafından istenmeyen web sitelerini ziyaret etmesini önleyen **IP / MAC / URL / WEB** filtreleme işlevleri sunar. Cihaz, yönlendiricinin NAT'ı aracılığıyla **FTP, H.323, SIP, IPsec** ve **PPTP** gibi protokollerin çalışmasını iyileştiren algoritmalarla donatılmıştır.

Rahat yönetim ve erişim kontrolü

Karşılama sayfası üzerinden yapılan kimlik doğrulama sayesinde , ađımıza giriş yaparken kimlik doğrulaması yapacak yetkili misafirlerin bağlandığından emin olabiliriz. Bununla birlikte, bant genişliđi kontrolü sayesinde, bant genişliđi kullanımını belirli IP adresleriyle sınırlandırabiliyoruz. Yönlendirici ayrıca, yönlendirici kullanıcılarına bir web tarayıcısı aracılığıyla mesaj göndermeyi sağlayan ve örneđin **PPPoE** hesabının sona ermesi hakkında bilgi sağlayan **E-Bülten işlevine** de sahiptir.

Gelişmiş aşırı gerilim koruması

TL-R470T +, cihazımızı her koşulda koruyacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle **4 KV'ye** kadar voltajlarda aşırı gerilim koruma ve yıldırımdan korunma gibi işlevlere sahiptir.