



TP-Link TL-SF1005P Anahtar, 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 58W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1005p-anahtar-5x-rj45-100mb-s-4x-poe-58w>

Price: **119,09 zł** gross / 96,82 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMPJHRMMJN

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	25 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	99.8 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	1.31 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	74 W
Paket ağırlığı	760 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes

MAC adresi otomatik yařlandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliğı	196 mm
Ambalaj yüksekliğı	121 mm
Isı yayımı	252.34 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliğı	131 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	67 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteğı	Yes
Jumbo çerçeveler	2000
Jumbo Frames desteğı	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet üzerinden güç desteğı (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	220 V
Maksimum kablo uzunluğı	100 m
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	4
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğı	Yes

Full product description

TP-Link SF1005P - Beş bağlantı noktalı PoE anahtarı

PoE TL-SF1005P anahtarı , yapılandırma gerektirmeyen **10/100 Mb / sn** hızında 5 **RJ45** bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bunlardan dördü (1 ila 4) **Ethernet Üzerinden Güç (PoE) özelliğini destekler** . Anahtar, **IEEE 802.3af** standardıyla **uyumlu** elektrikli cihazları (PD destekli cihazlar) otomatik olarak algılar ve bunlara güç sağlar. Bu çözüm, prizlere veya güç hatlarına erişimin olmadığı ve erişim noktalarının, IP kameraların, IP telefonların vb. Konumlandırılmasına ihtiyaç duyulan yerlerde ağı kapsamını genişletmenize olanak tanır.



Aşırı yük önleme

Her bir anahtar bağlantı noktası, **bağlantı hızının otomatik anlaşmasına sahiptir** . Cihaz ayrıca, sistemi aşırı yük zamanlarında koruyabildiğı için öncelikli bir işleve sahiptir. PoE ile çalışan cihazların güç tüketimi **58 W'a** kadar ve daha yüksek önceliğe sahip bağlantı noktalarına

bağlanan cihazlara önce güç verilir.



Aşırı yük durumunda koruma

Bağlantı noktası öncelikleri: bağlantı noktası-1, bağlantı noktası-2, bağlantı noktası-3, bağlantı noktası-4. Bu fonksiyon sistemi aşırı yüklenme zamanlarında korur. Örneğin, 1, 2 ve 4 numaralı bağlantı noktalarının her biri **15,4 W** kullandığında (bağlantı noktası için maksimum değer 15,4 **W'tir**), bu durumda sistem **46,2 W** kullanır (PoE LED'i kırmızıya döner). Bağlantı noktası 3, bir geri çekme cihazına **12** bağlanırsa, sistem, bağlantı noktası 4'ten gücü keser. Bağlantı noktası 1 ve 2 bu nedenle 15,4, bağlantı noktası 3 - **12W** beslenir ve bağlantı noktası 4 güç kaynağından ayrılır.



Sezgisel kullanım

TL-SF1005P'nin kurulumu ve kullanımı kolaydır, konfigürasyon veya montaj gerekmez. Dört PoE bağlantı noktasına sahip TL-SF1005P 5 bağlantı noktalı masaüstü anahtarı, güvenilirliği ve yüksek kaliteli iletim sağlaması sayesinde bir ev veya ofis ağını genişletmek için harika bir çözümdür.

