



TP-Link TL-SF1016 Switch, 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1016-switch-16x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **193,84 zł** gross / 157,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOHSP

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90 %
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Paket ara belleği	2 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	2.23 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	3.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3i
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Raf montaj kiti	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz

AC girdi voltajı	100 V
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16

Full product description

Raf montajlı ağ anahtarı

TP-Link TL-SF1016 , cazip fiyatı, güvenli, dahili güç kaynağı ve raf kabinine montaj imkanı, 16 kullanıcıya kadar bağlanan ağlardaki uygulamalar için en iyi çözüm **olmasını** sağlayan **bir ağ anahtarıdır** . Cihaz, 16 **Hızlı Ethernet** bağlantı noktasıyla donatılmıştır ve% 40'a kadar enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi teknolojilere dayalı olarak çalışır.



Yüksek performans

TL-SF1016 , mümkün olan en düşük fiyatlarla en iyi ve verimli çözümleri arayan ağ yöneticileri için iyi bir seçimdir. Kusursuz ağ trafiği anahtarlama mimarisi, maksimum bant genişliğiyle tam hızlı paket iletme ve filtreleme sağlar. 10K jumbo çerçeveler, büyük miktarlarda veri aktarma verimliliğini artırır. **TL-SF1016** , yüksek kaliteli ağ bağlantılarının öncelikli olduğu talepkar kullanıcılar için tasarlanmıştır.



Gelişmiş özellikler

Tak ve çalıştır işlevi sayesinde otomatik anahtar işlemi, basit ve sorunsuz kurulum sağlar. Cihaz herhangi bir ek yazılım gerektirmez. MDI / MDIX işlevi sayesinde, çapraz kablolarla veya uplink bağlantı noktalarına gerek yoktur. Otomatik anlaşma işlevi, bağlı aygıtın her bağlantı noktasında iletim hızını (10 veya 100 Mb / sn) tespit ederek en iyi iş verimliliğini sağlar. Masaüstü tipi muhafaza, cihazı çok fazla boş alan olmayan yerlere yerleştirmenizi sağlar. Anahtarı bir rafa yerleştirmek de güvenli ve kullanışlıdır. LED diyotlar, cihazın çalışma durumu ve iletimdeki önemli hataların tespiti hakkında bilgi verir.

