



TP-Link TL-SF1016D Anahtar, 16x RJ45 100Mb/s, Masaüstü



6 935364 020293 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1016d-anahtar-16x-rj45-100mb-s-masaustu>

Price: **112,98 zł** gross / 91,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIQOHTJP

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	40 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Duvara monte	Yes
Genişlik	200 mm
Derinlik	142 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	3.23 W
Paket ağırlığı	590 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	3.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3u
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	9 V
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	285 mm
Ambalaj yüksekliği	68 mm
Isı yayımı	11.01 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	223 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Donanım önkoşulları	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	16
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

16 bağlantı noktalı anahtar - TL-SF1016D

TP-Link TL-SF1016D, otomatik bağlantı hızı görüşmesine sahip **16 bağlantı noktalı bir** 10/100 Mb / sn **Hızlı Ethernet anahtarıdır** . Ev veya ofis kullanımı (SOHO) için tasarlanmış evrensel bir anahtar modelidir.



Yüksek iş verimliliği

TL-SF1016D, **MDI / MDIX** işlevini kullanır, bu nedenle çapraz kablo kullanmaya gerek yoktur. TL-SF1005D / TL-SF1008D / TL-SF1016D cihazlarının ağ trafiği anahtarlama mimarisi, paketleri tam bant genişliğiyle maksimum hızda iletme ve filtreleme yeteneği sağlar. Jumbo 10K çerçevelerin kullanımı sayesinde, büyük miktarda veri aktarımının verimliliğinde artış sağlıyoruz. TL-SF1016D anahtarı, **tam çift yönlü** (IEEE 802.3x) bant genişliği kontrol standardını ve **yarı çift yönlü** için geri basıncı destekler.



Yeşil TP-Link

Yeni nesil Hızlı Ethernet TL-SF1016D anahtarı, çok daha düşük güç tüketimiyle ağ verimini önemli ölçüde artırabilen yenilikçi, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerle donatılmıştır. Cihaz, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak güç tüketimini otomatik olarak ayarlar. TL-SF1016D anahtarı, çevreye zararlı malzemelerden yapılmış ekipmanların kullanımını sınırlayan Avrupa **RoHS** direktifiyle uyumludur.



Kullanımı kolay

Tak ve çalıştır işlevi sayesinde otomatik anahtar işlemi, basit ve sorunsuz kurulum sağlar. Cihaz herhangi bir ek yazılım gerektirmez.

Otomatik anlařma işlevi , baėlı aygıtın her baėlantı noktasında 10 veya 100 Mb / sn iletim hızını algılar ve böylece en iyi iş verimliliğini garanti eder.

