



TP-Link TL-SF1016DS Anahtar, 16x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1016ds-anahtar-16x-rj45-100mb-s>

Price: **177,59 zł** gross / 144,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHSOHTKO

Product features

Yasal Onaylar	FCC, RoHs
Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
Genişlik	294 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	2 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	2.06 W
Paket ağırlığı	1950 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Kullanılmayan fan desteği	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	3.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3i
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
Lastik pabuçlar	Yes
10G desteği	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Statik bağlantı noktası güvenliği	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	400 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	7.03 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Raf montaj kiti	Yes
Fiber kanal protokolleri	TCP/IP
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	16
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

TP-LINK TL-SF1016DS

TL-SF1016DS Fast Ethernet Switch, eski ağınıza 1000Mbps ağlara yükseltmek için güçlü, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, sorunsuz ve standart bir seçenektir. 16 bağlantı noktasının tümü Otomatik MDI / MDIX'i destekler, böylece kablo türü hakkında endişelenmenize gerek kalmaz - sadece takın ve kullanın. Ek olarak, yenilikçi enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde **TL-SF1016DS** , enerji tüketimini% 25'e kadar azaltabilir.



Yüksek performans

Güvenli, sertifikalı bir dahili güç kaynağı ile birleştirilmiş metal rafa monte muhafaza, anahtarı çok uygun bir fiyata çok sağlam bir çözüm haline getirerek 16 kullanıcıya kadar bağlanmasına olanak tanır. **Kilitlenmemiş** anahtarlama mimarisini kullanan **TL-SF1016DS** , maksimum verim için paketleri tam kablo hızında iletir ve filtreler. Tam çift yönlü için **IEEE 802.3x** akış kontrolü ve yarı çift yönlü mod için Geri **Basınç** , ağ tıkanıklığını azaltır ve **TL-SF1016DS'nin** güvenilir çalışmasını **sağlar** .



Ana Özellikler:

1. Yenilikçi enerji tasarrufu teknolojisi, tüketimde% 25'e varan tasarruf sağlar
2. Tam çift yönlü mod için IEEE 802.3x akış kontrolünü ve yarı çift yönlü mod için Geri basıncı destekler
3. Kilitlenmemiş anahtarlama mimarisi, maksimum verim sağlamak için paketleri tam kablo hızında iletir ve filtreler
4. 3,2 Gbit / sn anahtarlama kapasitesi
5. Depolama ve transfer; anahtarlama şeması
6. Otomatik MDI / MDIX işlevi, bağlantı kablosu ihtiyacını ortadan kaldırır
7. Otomatik MAC adresi öğrenmeyi ve otomatik yaşlanmayı destekler

8. Otomatik bağlantı noktası anlařma iřlevi, 10 ila 100 Mbit / sn arasında akıllı donanım entegrasyonu saęlar
9. Tak ve alıřtır tasarımı kurulumu basitleřtirir
10. Fansız tasarım sessiz alıřma saęlar

