



## TP-Link TL-SF1024 Anahtar, 24x RJ45 100Mb/s, Rack Montaj



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1024-anahtar-24x-rj45-100mb-s-rack-montaj>

Price: **242,86 zł** gross / 197,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJOHTJG

### Product features

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Çalışmama nemi                       | 5 – 90%          |
| Güç kaynağı                          | şebeke elektriği |
| Yükseklik                            | 44 mm            |
| İletişim LED göstergeleri            | Evet             |
| Genişlik                             | 440 mm           |
| Derinlik                             | 180 mm           |
| Otomatik müzakere                    | Yes              |
| Paket ara belleği                    | 2 MB             |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 ile 70 °C    |
| Pakete dahil kablolar                | AC               |
| Raf montajı                          | Yes              |
| Uyumluluk sertifikaları              | CE               |
| Fansız                               | Yes              |
| Güç tüketimi (maksimum)              | 3.53 W           |
| Paket ağırlığı                       | 2340 g           |
| Nem ölçme aralığı                    | Yüzde 10 – 90    |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu              | 85176990         |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi         | 4.8 Gb/s         |
| Ağ standardı                         | IEEE 802.3i      |
| Anahtar tipi                         | Yönetilmeyen     |
| 10G desteği                          | No               |
| Tam iki taraflı baskı                | Yes              |

|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Auto MDI/MDI-X                                | Yes                                                            |
| Çalışma ısı aralığı                           | 0 - 40 °C                                                      |
| Ambalaj derinliği                             | 528 mm                                                         |
| Ambalaj yüksekliği                            | 80 mm                                                          |
| Isı yayımı                                    | 10.88 Saat başına İngiliz termal birimi                        |
| Ambalaj genişliği                             | 250 mm                                                         |
| Ambalaj tipi                                  | Kutu                                                           |
| Raf montaj kiti                               | Yes                                                            |
| Fiber kanal protokolleri                      | CSMA/CD, TCP/IP                                                |
| Kullanıcı kılavuzu                            | Yes                                                            |
| Boyut (imperial)                              | 19 "                                                           |
| Yarı dubleks                                  | Yes                                                            |
| Akış kontrol desteği                          | Yes                                                            |
| Adres tablosu boyutu                          | 8000 entries                                                   |
| Güç kaynağı dahil                             | Yes                                                            |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)          | No                                                             |
| AC girdi frekansı                             | 50 Hz                                                          |
| AC girdi voltajı                              | 100 V                                                          |
| Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı           | 24                                                             |
| Kablo tipleri destekli                        | Cat3                                                           |
| Yedekle ve ilet                               | Yes                                                            |
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi          | 100BASE-TX                                                     |
| Ürün rengi                                    | Gri                                                            |
| Güç bağlantısı                                | AC-giriş jakı                                                  |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü   | Hızlı Ethernet (10/100)                                        |
| Saat kutusu malzemesi                         | Metal                                                          |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24                                                             |
| İstiflenebilir                                | No                                                             |
| İşletim sistemi                               | Microsoft Windows 8, 7,Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu                  | Yes                                                            |

## Full product description

## TP-Link TL-SF1024'ten mega popüler, yönetilmeyen 24 bağlantı noktalı anahtar 19 "

TP-Link'in 24 bağlantı noktalı **Hızlı Ethernet TL-SF1024 Raf Tipi Anahtar** , en talepkar kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Karmaşık yönetim olmadan güvenilir ve kullanımı kolaydır. **Switch TL-SF1024** , 19 inç rafa takılabilen ucuz ve verimli bir cihazdır.



## Yüksek performans ve kompakt boyut

Ağ yöneticileri için en iyi seçim olan anahtar, **MDI / MDIX işlevine sahiptir** , bu nedenle çapraz kablolar veya yukarı bağlantı bağlantı noktaları gerektirmez. Otomatik anlaşıma özelliği, her bağlantı noktasında bağlı aygıtın baud hızını algılayarak en iyi iş verimliliğini sağlar. Muhafazanın küçük boyutu, küçük odalar için önemli olan yerden tasarruf etmenizi sağlar. Anahtar **LED'leri**, bize cihazın çalışma durumu ve iletim sırasında karşılaşılan hatalar hakkında bilgi verir.



## Cihazın kolay kullanımı

**Tak ve çalıştır** işleviyle otomatik anahtar işlemi, özellikle anahtar herhangi bir ek yazılım gerektirmediyinden, basit ve sorunsuz kurulum sağlar. TL-SF1024, kullanım kolaylığını benzersiz performansla birleştirerek onu maliyet bilincine sahip ağ yöneticileri tarafından takdir edilecek harika ancak uygun maliyetli bir cihaz haline getirir.

