




TP-Link TL-SF1048 Anahtar, 48x RJ45 100Mb/s, Rack Montaj



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1048-anahtar-48x-rj45-100mb-s-rack-montaj>

Price: **485,71 zł** gross / 394,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSHRMMNI

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	260 mm
Otomatik müzakere	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	9.9 W
Paket ağırlığı	2620 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	9.6 Gb/s
Ağ standartı	IEEE 802.3i
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	528 mm

Ambalaj yüksekliđi	80 mm
Isı yayımı	33.78 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliđi	250 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
Fiber kanal protokolleri	CSMA/CD, TCP/IP
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Akış kontrol desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynađı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	48
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
İstiflenebilir	No
İşletim sistemi	Microsoft Windows 8, 7,Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Sürdürülebilirlik uyumluluđu	Yes

Full product description

Raf montajı için 48 portlu yeni nesil anahtar TL-SF1048

TL-SF1048 anahtarı , 48 10 / 100Mbps RJ45 bağlantı noktası ile donatılmıştır ve enerji tasarrufu sağlarken ağ verimini artırmanıza olanak tanıyan teknolojiyi kullanır. Cihaz, bağlantı durumuna ve kablo uzunluđuna bađlı olarak elektrik tüketimini otomatik olarak ayarlar, enerji tasarrufu ve dolayısıyla çevre korumasına özen gösterir. Anahtar, çevreye zararlı malzemelerden yapılmış ekipmanların kullanımını kısıtlayan Avrupa **RoHS** direktifiyle uyumludur. Anahtar paketinin% 80'i geri dönüştürülebilir. **TL-SF1048 anahtarı** , bir raf kabinine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.



Yüksek anahtar performansı

TL-SF1048 10/100 Mbps anahtarı, departman bağlantısı açısından en zorlu çalışma gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. 48 bağlantı noktası, otomatik **MDI / MDIX işlevini destekler** , bu nedenle çapraz kablo kullanmaya gerek yoktur. Cihaz, paketlerin bağlantı noktaları tarafından sağlanan maksimum hızda iletilmesine ve filtrelenmesine izin veren, **engellemesiz bir mimari** kullanır. **Tam çift yönlü bağlantılar** için **IEEE 802.3x** akış kontrol protokolü desteđi ve **yarı çift yönlü** bağlantılar için geri basınç, sorunsuz paket aktarımı ve yüksek performans sağlar.



Kullanımı kolay

48 bağlantı noktalı Hızlı Ethernet TL-SF1048 anahtarı, ağ bağlantılarının kalitesine yönelik yüksek talepleri olan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Cihazın kullanımı kolaydır ve karmaşık yönetim işlevleri yoktur. Anahtar açıldıktan sonra otomatik olarak çalışmaya başlar, önceden yapılandırmaya gerek yoktur.

