

TP-Link TL-SG1005P Anahtarı, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, Masaüstü



6 935364 083212 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1005p-anahtari-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-masaustu>

Price: **230,19 zł** gross / 187,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNJKJRMMIN

Product features


Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	25 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	99.8 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	1.25 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	64.44 W
Paket ağırlığı	800 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	48 V
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	196 mm
Ambalaj yüksekliği	121 mm
Isı yayımı	219.87 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	131 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	56 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	5
Maksimum kablo uzunluğu	100 m
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

PoE anahtarı TL-SG1005P - güvenilirlik ve güvenlik

TL-SG1005P cihazı, yapılandırma gerektirmeyen **10/100/1000 Mb / sn** hızında 5 RJ45 bağlantı noktasına sahiptir. 4 bağlantı noktası **PoE'yi (Ethernet üzerinden Güç) destekler** . Anahtar, **IEEE 802.3af** standardıyla **uyumlu** cihazları otomatik olarak algılar ve bunlara enerji sağlar. Bu çözüm sayesinde elektrik prizlerine erişimin olmadığı her yere erişim noktaları, IP kameralar, IP telefonlar yerleştirebiliyoruz.



Bağlantı noktası önceliği

Anahtar, sistemi aşırı yük durumlarında koruyan bağlantı noktası önceliği işleviyle donatılmıştır. **PoE** ile çalışan cihazların güç tüketimi maksimum **58 W'tır**. Daha yüksek önceliğe sahip bağlantı noktalarına bağlanan cihazlara önce güç verilir.



Kullanımı kolay

TL-SG1005P switch, kurulumu ve kullanımı kolay, **konfigürasyon** veya montaj **gerektirmeyen** bir cihazdır. Bu anahtarın dört PoE bağlantı noktası, basit çalışması ve güvenilirliği, onu bir ev veya ofis ağını genişletmek için ideal bir çözüm haline getirir.

