



TP-Link TL-SG1008P Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 53W, Masaüstü



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1008p-anahtari-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-53w-masaustu>

Price: **300,28 zł** gross / 244,13 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORJRM0I

Product features

Çalışma nemi	5 – 90 %
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	171 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	1.31 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	75 W
Paket ağırlığı	900 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	280 mm
Ambalaj yüksekliği	68 mm
Isı yayımı	225.75 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	223 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	No
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	64 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	16000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Maksimum kablo uzunluğu	100 m
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

TL-SG1008P 8 Bağlantı Noktalı PoE Anahtarı

TL-SG1008P masa anahtarında 8 RJ45 **Gigabit Ethernet (1000 Mb / sn)** ve **Hızlı Ethernet (100 Mb / sn)** bağlantı noktası bulunur. 4 bağlantı noktası, **802.3af** uyumlu aygıtları otomatik olarak algılayan ve onlara elektrik sağlayan **Ethernet Üzerinden Güç** işlevi sağlar. Güç ve veriler Ethernet kablosuyla gönderilir. Bu çözüm, soketten elektriğe erişimin olmadığı yerlerde erişim noktası, kamera veya IP telefon gibi cihazları bağlamanızı sağlar. Anahtar ayrıca **bir tıkanıklık önleme sistemi** ve **bağlantı noktası önceliği ile donatılmıştır** .



Tıkanıklığı önleyen sistem ve bağlantı noktası önceliği

TL-SG1008P anahtarları, sistemi sistemin aşırı yüklenmesine karşı korumak için bağlantı noktası önceliği işlevine sahiptir. Anahtara bağlı cihazlar tarafından tüketilen gücün toplamı **53 W**'ı aşarsa, sistem en düşük önceliğe sahip bağlantı noktasına giden gücü keser. **Bağlantı noktası öncelikleri** 1> 2> 3> 4'e ayarlanmıştır; ilk bağlantı noktası en yüksek öncelik ve dördüncü bağlantı noktası en düşüktür.



Kullanımı kolay

TL-SG1008P'nin kurulumu ve kullanımı kolaydır. **İlk konfigürasyon gerektirmez**. Yüksek performans ve güvenilirlik sayesinde, 4 PoE bağlantı noktasına sahip TL-SG1008P 8 bağlantı noktalı gigabit anahtarı, ev veya ofis ağlarını genişletmek için ideal bir çözümdür.

