



TP-Link TL-SG1016 Switch, 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, Yönetilmeyen



6 935364 020095 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1016-switch-16x-rj45-1000mb-s-rack-yonetilmeyen>

Price: **221,89 zł** gross / 180,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSDRMMJM

Product features

Çalışmama nemi	5% - 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	10.44 W
Paket ağırlığı	2040 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	32 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	528 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	35.6 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
Maksimum kablo uzunluğu	100 m
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İşletim sistemi	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

TP-Link TL-SG1016 16 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

16 bağlantı noktalı TL-SG1016, raf montajı için tasarlanmış bir **gigabit masaüstü anahtarıdır** . Anahtar, gigabit bağlantıları için Ethernet ağının verimini kolayca artırmanıza olanak tanır. 16 bağlantı noktasında, çapraz kablolarla gerek kalmadan hızlı kurulumla izin veren **otomatik MDI / MDIX geçiş özelliği bulunur** . TL-SG1016 anahtarı, çevre dostu bir cihazdır çünkü yeşil **TP-Link** teknolojisine dayanmaktadır.

İş anahtarı performansı

TL-SG1016 anahtarı, maksimum veri aktarım verimliliğini sağlamak için **engelleme-siz mimari** kullanır. **8K MAC** adres tablosu boyutu ile cihazı büyük ağlarda kullanmak mümkündür. Ve **tam çift yönlü** iletim için **IEEE802.3x** bant genişliği kontrolü desteği ve **yarı çift yönlü** iletim için karşı basınç işlevi, sorunsuz ağ trafiği ve güvenilir veri iletimi sağlar.

Yeşil TP-Link

TL-SG1016, enerji tasarrufu sağlarken ağ kapasitesini etkin bir şekilde artıran **Yeşil TP-Link** teknolojisini kullanır. Anahtar, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak güç tüketimini otomatik olarak ayarlar. Anahtar, çevreye zararlı malzemelerden yapılmış ekipmanın kullanımını kısıtlayan Avrupa **RoHS** direktifiyle uyumludur.

Basit operasyon

TL-SG1016 anahtarının otomatik fonksiyonları sayesinde, cihazın kurulumu **herhangi bir konfigürasyon gerektirmez** . **MDI / MDIX** işlevi, çapraz kabloları veya yukarı bağlantı bağlantı noktalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve bağlantıların otomatik olarak anlaşılması, her bağlantı noktasındaki bağlı aygıtın hızını tespit ederek en yüksek düzeyde iletim verimliliği sağlar. Kompakt masaüstü tipi kasa, yerden tasarruf sağlar ve bir rafa kolay kurulum sağlar. Cihazın çalışma durumu hakkında bilgi veren **LED'ler** de yardımcı olur.