



TP-Link TL-SG1016D Anahtarı, 16x RJ45 Gigabit 1000Mb/s, Rack, Yönetilmeyen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1016d-anahtari-16x-rj45-gigabit-1000mb-s-rack-yonetilmeyen>

Price: **301,61 zł** gross / 245,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFLLIRGRMMJ

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	294 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	9.26 W
Paket ağırlığı	1850 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	32 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	400 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	31.6 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
Fiber kanal protokolleri	CSMA/CD, TCP/IP
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
Maksimum kablo uzunluğu	100 m
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	Yes
İşletim sistemi	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Enerji tasarrufu sağlayan, 16 bağlantı noktalı Gigabit Easy Smart TP-Link TL-SG1016D anahtarı

Enerji tasarrufu sağlayan **TP-Link TLSG1016D** , gigabit Ethernet bağlantısını destekleyen bir anahtardır. 16 bağlantı noktasının tümü, kullanılan kablo türünü kontrol etmek zorunda kalmadan hızlı kurulum sağlayan **otomatik MDI / MDIX çaprazlama** işlevine sahiptir. Cihaz, kullanılan enerjinin% 15'ine kadar tasarruf etmenizi sağlayan yenilikçi **Green TP-Link** teknolojisine dayanırken, ambalajda kullanılan malzemelerin% 80'i geri dönüştürülebilir.



Yüksek ağ bant genişliği - iş ihtiyaçları için mükemmel

Easy Smart TL-SG1016D 10/100/1000 Mbps anahtarı, kullanıcıların, özellikle de iş kullanıcılarının büyük dosyaları anında aktarmasına olanak tanıyan bant genişliği sağlar. Cihaz, daha büyük dosyaların aktarım hızını önemli ölçüde artıran **10KB'ye** kadar **jumbo çerçeveleri** destekler ve **tam çift yönlü** mod için **IEEE 802.3x** akış kontrol sistemi ve **yarım çift yönlü** mod için geri basınç işlevi, cihazın verimli çalışmasını sağlar. Ofislerde veya üretim ortamlarında hem ev tüketicileri hem de çalışma grubu kullanıcıları artık yüksek bant genişliği gerektiren dosyaları kolaylıkla aktarabilir.



Yeşil TP-Link

TL-SG1016 anahtarı, enerji tasarrufu sağlarken ağ kapasitesini etkin bir şekilde artıran **Yeşil TP-Link** teknolojisini kullanır. Cihaz, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna göre güç tüketimini otomatik olarak ayarlar. Anahtar, çevreye zararlı malzemelerden yapılmış ekipmanın kullanımını kısıtlayan Avrupa **RoHS** direktifiyle uyumludur.



Sorunsuz kurulum

Tak ve çalıştır işlevi, herhangi bir ek yazılım olmadan basit ve sorunsuz kurulum sağlar. **MDI / MDIX** , cihazı çapraz kablo kullanmadan kurmanıza olanak tanır ve **otomatik bağlantı görüşmesi** , her bağlantı noktasındaki bağlı cihazın hızını (10, 100 veya 1000 Mb / s) tespit ederek en iyi iletim performansını sağlar.

