



TP-Link TL-SG1016DE Anahtar, 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, Yönetilebilir



6 935364 021269 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1016de-anahtar-16x-rj45-1000mb-s-rack-yonetilebilir>

Price: **398,19 zł** gross / 323,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORDRMMIO

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	284 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	0.512 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	19.15 W
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	1910 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	32 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Auto MDI/MDI-X	Yes

VLAN adedi	32
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	400 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	34,52 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Kaynak CD'si	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
Maksimum kablo uzunluğu	100 m
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İşletim sistemi	Windows
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Easy Smart TL-SG1016DE anahtarı

Easy Smart TL-SG1016DE anahtarı , yerel ağ yönetiminin temel işlevlerini kullanmanın gerekli olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir cihazdır. **Bağlantı noktası yansıtma, döngü önleme ve kablo durumu tanılama ile** yönetici ağ trafiğini kolayca izleyebilir. İş ağındaki trafiği optimize etmek için TL-SG1016DE anahtarı, sorunsuz ve parazitsiz aktarım sağlayan hem bağlantı noktası tabanlı hem de etiket tabanlı **QoS sunar** .



Basit ve etkili yönetim

Easy Smart TL-SG1016DE anahtarı, bağlantı noktası yansıtma, döngü önleme ve bağlantı noktası durumu tanılama gibi kullanımı kolay ikinci katman yönetimi işlevlerine sahiptir. Bu fonksiyonlar sayesinde TL-SG1016DE anahtarı, ağda ortaya çıkabilecek sorunları tespit eder ve bulur. Bağlantı noktalarına veya **802.1p etiketlemeye** dayalı **QoS** desteği, yöneticiler tarafından sorunsuz ses veya video iletimini garanti etmek için kullanılabilir. Buna karşılık, limanlar, **etiket etiketleri** ve **MTU** (uplin portunun kolay konfigürasyon) dayalı **VLAN destek** ağının etkinliğini ve güvenliğini artırır. Yönetilen anahtar TL-SG1016DE, yönetilmeyen anahtarlardan çok daha fazla işlevsellik sağlar ve ağı için ekonomik, kullanımı kolay bir çözümdür.



Çevre dostu ağ

Bir gigabit Ethernet ağı oluşturarak, artık çevre dostu bir çözüm seçebilirsiniz. TL-SG1016DE anahtarı, yüksek enerji tasarruflu yüksek kapasiteli ağların kullanılmasını sağlayan teknolojiye dayanmaktadır. Cihaz, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna göre gerekli güç tüketimini otomatik olarak ayarlayarak enerji tüketimini azaltır. Geleneksel ağ anahtarları, bağlı cihazlar kapatılsa bile bağlantı noktaları için önemli miktarda güç tüketirken, TL-SG1016DE anahtarı her bağlantı noktasının bağlantı durumunu otomatik olarak algılar ve etkin olmayan bağlantı noktalarının güç tüketimini azaltır.



Enerji tüketimi kablo uzunluğuna bağlıdır

Daha kısa kabloların kullanılması, uzunlukları boyunca daha az enerji kaybı nedeniyle teorik olarak enerji tüketimini azaltmalıdır. Bununla birlikte, çoğu cihaz, kablo uzunluğundan bağımsız olarak aynı miktarda enerji kullanır. TL-SG1016DE anahtarı ise kendisine bağlı olan kabloların uzunluğunu analiz ederek portlar tarafından tüketilen enerji miktarını buna göre düzenler.



Kullanımı kolay

TL-SG1016DE anahtarının kullanımı ve kurulumu kolaydır. **MDI / MDIX** işlevi sayesinde çapraz kablo kullanımına gerek yoktur. **Otomatik anlaşma** , her bağlantı noktasında bağlı aygıtın hızını (10, 100 veya 1000 Mb / sn) tespit ederek en iyi aktarım performansını sağlar. Küçük boyutlar cihaz az yer kaplar yapmak ve dahil unsurlar rafa kolay ve güvenli kurulum için izin verir. **LED'ler** kolay bağlantı teşhis sağlayan her port mevcut durumu hakkında bilgi görüntüler.

