



TP-Link TL-SG1024D Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s, Rack/Desktop, Yönetilmeyen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1024d-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-rack-desktop-yonetilmeyen>

Price: **435,37 zł** gross / 353,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHROHTKG

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Bant genişliği	48 Gb/s
Genişlik	294 mm
Derinlik	180 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Otomatik müzakere	Yes
Güç özellikleri	100 - 240 V, 50/60 Hz
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1 Gb/s
Güç tüketimi (maksimum)	13.62 W
Paket ağırlığı	1950 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Çalışma ısı aralığı (T-T)	32 – 104 °F
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ arabirimi	Gigabit Ethernet
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	48 Gb/s

Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Veri hızı	10/100/1000 Mbps hızları
Ambalaj derinliği	400 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	46.44 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
Fiber kanal protokolleri	CSMA/CD, TCP/IP
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	24
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
İstiflenebilir	Yes
Ürün boyutları (GxDxY)	294 mm
Bağlantı LEDleri	Evet

Full product description

TP-Link'ten TL-SG1016D 24 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

TP-Link TLSG1024D , gigabit Ethernet bağlantısını destekleyen bir anahtardır. 24 bağlantı noktasının tümü, kullanılan kablo tipini kontrol etmek zorunda kalmadan hızlı kurulum sağlayan **otomatik MDI / MDIX çaprazlama** işlevi ile donatılmıştır. Cihaz, kullanılan enerjinin% 15'ine kadar tasarruf edilmesini sağlayan yenilikçi **Yeşil TP-Link** teknolojisine dayanıyor ve ambalajda kullanılan malzemelerin% 80'i geri dönüştürülebilir.



Yüksek ağ bant genişliği

TL-SG1024D 10/100/1000 Mb / sn, iş düzeyinde bant genişliğini garanti ederek kullanıcıların büyük dosyaları anında iletmesine olanak tanır. Anahtar, daha büyük dosyaların aktarım hızını önemli ölçüde artıran **10KB'ye** kadar **jumbo kareleri** destekler ve **tam çift yönlü** mod için **IEEE 802.3x** akış kontrol sistemi ve **yarım çift yönlü** için geri basınç işlevi, aygıtın verimli çalışmasını sağlar. İster evde ister ofis veya üretim ortamlarındaki çalışma gruplarında olsun tüm kullanıcılar artık yüksek bant genişliği gerektiren dosyaları sorunsuz bir şekilde aktarabilir.



Yeşil TP-Link

TL-SG1024D SWITCH, enerji tasarrufu sağlarken ağ kapasitesini etkin bir şekilde artıran **Yeşil TP-Link** teknolojisine dayanmaktadır. Cihaz, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak güç tüketimini bağımsız olarak ayarlar. Anahtar, çevreye zararlı malzemelerden yapılmış ekipmanların kullanımını kısıtlayan Avrupa **RoHS** direktifiyle uyumludur.



Sorunsuz kurulum

Anahtar, ek yazılım olmadan basit ve sorunsuz kurulum sağlayan bir **tak ve çalıştır işlevine** sahiptir. **MDI / MDIX** işlevi, çapraz kablo ihtiyacını ortadan kaldırır ve **bağlantıların otomatik olarak** anlaşılması, her bağlantı noktasındaki bağlı aygıtın hızını (10, 100 veya 1000 Mb / sn) tespit ederek en iyi iletim performansını sağlar.

