



TP-Link TL-SG1024DE Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s, Rack/Masaüstü, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1024de-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-rack-masaustu-yonetilebilir>

Price: **382,35 zł** gross / 310,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORERMMJN

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışma nemi	5% - 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	294 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	0.512 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	14.86 W
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	2020 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	48 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No

Döngü koruması	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
VLAN adedi	32
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	400 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	114.37 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	24
Kablo tipleri destekli	Cat3
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
İşletim sistemi	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux

Full product description

Easy Smart TL-SG1024DE - küçük ve orta ölçekli şirketler için anahtar

Easy Smart TL-SG1024DE anahtarı , yerel ağ yönetiminin temel işlevlerini kullanmanın gerekli olduğu küçük ve orta ölçekli şirketler için tasarlanmış bir cihazdır. **Bağlantı noktası yansıtma**, **döngü önleme** ve **kablo durumu tanılama ile** yöneticiler ağ trafiğini kolayca izleyebilir. **802.1P etiketleme** ve bağlantı noktası tabanlı **QoS** sayesinde, kurumsal ağdaki en önemli bağlantılar için en yüksek bant genişliği garantisi edilir. Bağlantı noktası tabanlı etiket ve **MTU VLAN desteği** , gelişmiş güvenlik ve ağ kaynaklarının uygun şekilde ayrılmasını sağlar. TL-SG1024DE anahtarı, tüketilen enerjide% 40 * 'a kadar tasarruf sağlayan yenilikçi bir teknoloji kullandığı için çevre dostudur.



Yüksek performans ve kullanımı kolay Katman 2 özellikleri

TP-Link'ten Easy Smart TL SG1024DE anahtarı, kullanımı kolay Katman 2 yönetim işlevlerine sahiptir. **Bağlantı noktası yansıtma, döngü önleme** ve **bağlantı noktası sağlık tanılama**, kurumsal ağdaki sorunları tanımlamayı ve bulmayı mümkün kılar. Yönetici, ses veya video iletimi gibi sorunsuz aktarım desteği sağlamak için bağlantı noktalarına veya **802.1p etiketlemeye** dayalı **QoS** desteğini kullanabilir. Anahtar, bağlantı noktası bağlantı noktasının kolay yapılandırılmasına olanak tanıyan ve performansı ve güvenliği artıran bağlantı noktası, etiket ve **MTU** tabanlı **VLAN'ları** destekler.



Çevre dostu, enerji tasarruflu ağ

TP-LINK'ten Kolay Akıllı Anahtar TL-SG1024DE, yüksek iş hacmini korurken enerji tasarrufu yapmanızı sağlayan teknolojiyi kullanır. Çoğu cihazdan farklı olarak, güç tüketimi kabloların uzunluğuna bağlıdır, TL-SG1024 anahtarı kendisine bağlı kabloların uzunluğunu analiz eder ve buna göre bağlantı noktaları tarafından tüketimini azaltırken kullanılan enerji miktarını düzenler. Enerji tüketimini azaltmak için, **kullanılmayan bağlantı noktalarının güç kapatma** işlevini de kullanır, bağlantı durumunu otomatik olarak algılar ve etkin olmayan bağlantı noktaları ve cihazların kapalı olduğu yerler için gücü keser.



Kolay kurulum

TL-SF1024D ağ anahtarı, basit ve sorunsuz **Tak ve Çalıştır** kurulumu sağlar. **Otomatik MDI / MDIX çapraz geçiş** işlevi, çapraz kablo kullanımına gerek olmadığı için işlemi etkili bir şekilde basitleştirir. **Otomatik anlaşma sayesinde**, cihaz her bağlantı noktasında bağlı ekipmanın hızını (**10/100/1000 Mb / sn**) otomatik olarak algılayarak en iyi performansı sağlar. **Küçük boyutlar** yerden tasarruf sağlar. Dahil edilen elemanlar, kabine kolay ve güvenli kurulumu garanti eder. **LED'ler**, her bağlantı noktasının mevcut durumu hakkında bilgi görüntüleyerek kolay bağlantı teşhisine olanak tanır.

