



TP-Link TL-SG1210MP | Ağ Anahtarı | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1210mp-ag-anahtari-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGIMJFRMLNP

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC
Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	26 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	209 mm
Derinlik	126 mm
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	14.88 MB
Giriş akımı	2.43 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	141.4 W
Paket ağırlığı	1410 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No

MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	315 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm
Isı yayımı	482.17 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	240 mm
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	123 W
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Kombo SFP port sayısı	1
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	9

Full product description

TP-LINK TL-SG1210MP SWITCH z 10-portami

Birçok uygulama için özel 8 PoE + bağlantı noktası (123W). 802.3af / at PoE + standardına uygunluk, her PoE bağlantı noktasında 30 W'a kadar güç elde etmenizi sağlar. 8 PoE + bağlantı noktası için toplam 123 W * güç bütçesi, ofislerde, yatakhanelerde ve küçük işletmelerde gözetim gibi geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Cihaz, IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer cihazlarla tamamen uyumludur.



9 Gigabit RJ45 bağlantı noktası ve 1 Gigabit SFP / RJ45 birleşik bağlantı noktası 8 PoE + bağlantı noktası, veri ve gücü tek bir kablo üzerinden iletir ve toplam güç tüketimi 123W* IEEE 802.3af / PoE + standardıyla uyumludur, anahtar her PoE bağlantı noktası için 30 W'a kadar PoE gücünü destekler Genişletme Modunda 250 m'ye kadar veri ve güç aktarım aralığı** Öncelik Modu, hassas uygulamaların kalitesini garanti etmek için 1-2 numaralı bağlantı noktalarının yüksek önceliğini sağlar İzolasyon Modu, artırılmış güvenlik ve verimlilik için istemci trafiğini tek tıklamayla izole etmenize olanak tanır PoE Otomatik Kurtarma ile hasarlı veya işlevsel olmayan PoE destekli cihazları otomatik olarak yeniden başlatın Yapılandırma gerektirmeden tak ve çalıştır Fansız tasarım, enerji tüketimini azaltır ve sahada sessiz çalışır



PoE Otomatik Kurtarma özelliğine sahip kendi kendini iyileştiren sistem

Anahtar, kameralar ve erişim noktaları gibi cihazları çalışmayı durdurduklarında veya yanıt vermediğinde otomatik olarak algılar ve yeniden başlatır ve PoE ağlarına bağlı cihazların manuel olarak izleme ve yeniden başlatmaya gerek kalmadan kararlı çalışmasını garanti eder.

Dayanıklı metal gövde

TL-SG1210MP'nin dahili bileşenleri, uzun bir ürün ömrü sağlayan yüksek kaliteli bir metal kasa ile korunmaktadır. TL-SG1210MP anahtarı, güvenebileceğiniz anahtarlama performansı sağlamak için sıkı güvenilirlik testlerinden geçmiştir.

