



TP-Link TL-SG2008P Anahtar, JetStream, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 62W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg2008p-anahtar-jetstream-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-62w>

Price: **511,57 zł** gross / 415,91 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNDRMLMM

Product features

Yükseklik	26 mm
Genişlik	209 mm
Derinlik	126 mm
Paket ara belleği	4.1 MB
Güç tüketimi (maksimum)	77.3 W
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Isı yayımı	263.6 Saat başına İngiliz termal birimi
Adres tablosu boyutu	8000 entries

Full product description

Yönetilen Anahtar ile daha fazla özellik

TP-Link TL-SG2008P JetStream 8 Bağlantı Noktalı Gigabit Yönetilen Anahtar, 4 PoE + Bağlantı Noktalı Merkezi bulut yönetimi. Omada SDN Konfigurable Network Policy platformuyla entegrasyon. Erişim kontrol listesi (ACL) PoE + bütçesini destekler. Toplam 62 sessiz çalışma bütçesine sahip 4 PoE + bağlantı noktası. Çünkü hayran yok



Akıllı Erişimli Yazılımla Yapılandırılmış Ağ (SDN)

Omada SDN platformu,% 100 merkezi bulut denetimi için erişim noktalarını, anahtarları ve ağ geçitlerini entegre eder. Omada, tek bir arabirimden kolayca ölçeklenebilir bir yönetilen ağ sağlar. Konaklama, eğitim, perakende, ofisler ve diğer ortamlarda kullanım için ideal olan kesintisiz, kesintisiz ve hızlı bağlantı sağlanır.



KOBİ'ler için Ağ Anahtarı

TP-Link TL-SG2008P ağ anahtarı, standart olarak IEEE 802.3af / ile uyumlu 4 PoE bağlantı noktası dahil olmak üzere 8 gigabit RJ45 bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Cihaz, yüksek veri aktarım verimliliği, yayın fırtınalarına karşı koruma sağlayan Fırtına Kontrolü, Çok Noktaya Yayın Tek Noktaya Yayın, işletme düzeyinde QoS ve kapsamlı ikinci katman trafik yönetimi gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sağlar.



İşletme düzeyinde gelişmiş yönetim işlevleri

TL-SG2008P'nin kullanımı ve yönetimi kolaydır. Bir web tarayıcısında (GUI) veya komut satırı arayüzünde (CLI) sezgisel bir grafik arayüz sunarak kullanıcılara kapsamlı yönetim yetenekleri sağlar. SNMP (v1 / 2/3) ve RMON protokollerinin desteği sayesinde öngörülemeyen olaylar hakkında mesajlar gönderebilir ve cihazın durumunu izleyebilir.

