



TP-Link TL-SG3424 Anahtarı, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Rack, Yönetilen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg3424-anahtari-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack-yonetilen>

Price: **894,64 zł** gross / 727,35 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMMRMMLL

Full product description

L2 JetStream Yönetilen Anahtarı

TL-SG3424 katman 2 yönetimli anahtar , ağıdaki aygıtın daha evrensel kullanımı için **24 bağlantı noktası 10/100/1000 Mb / sn** ve 4 birleşik **SFP** yuvası ile donatılmıştır. TL-SG3424 TP-Link, L2 katmanında yüksek kaliteli çalışma, **QoS** işlevleri için gelişmiş destek, tehdit koruma stratejileri ve ağ yönetimi işlevleri sağlar. Sunulan JetStream katman 2 anahtarı, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal olan uygun maliyetli bir çözümdür.



Güvenli ağ

Seri 3 JetStream anahtarı özellikleri IP-MAC-Port-VID bağlama, bağlantı noktası koruması, Fırtına Kontrolü, DHCP gözetleme ve IP Kaynak Koruması gibi ARP saldırılarına, yayın fırtınasına vb. Karşı koruma sağlar. TL-SG3424 anahtarının sahip olduğu tipik DoS saldırılarını tanımlayabilirsiniz. algılamak, bu nedenle onlara karşı korumak her zamankinden daha etkili. Erişim kontrol listeleri (ACL'ler, L2'den L4'e) belirli ağ kaynaklarına erişimi engeller ve belirli kaynak veya hedef MAC adresleri, IP adresleri, TCP / UDP bağlantı noktaları veya VLAN kimlikleri için paket reddi ayarlanabilir. Makine, ağa erişmek isteyen kullanıcıların kimliğini doğrulamak için RADIUS sunucu işlevleriyle birlikte 802.1X şifrelemesini kullanır. Ayrıca, 802.1X dışındaki kullanıcıların, VLAN konukları olarak belirli ağ kaynaklarına bağlanmasına da olanak tanır.



QoS İşlevleri

TL-SG3424, katman 2 anahtarlarının işlevlerini, yani VLAN etiketleme (802.1Q standardına uygun olarak), Bağlantı Noktası Yansıtma, STP / RSTP / MSTP ve LACP protokolleri için destek ve ayrıca veri akışı işlevlerini (802.3x standardına uygun olarak) destekler. Anahtar ayrıca geri döngü algılama, kablo tanılama veya IGMP gözetleme gibi gelişmiş ağ güvenlik özelliklerini de destekler. IGMP gözetleme teknolojisi, çok noktaya yayın çerçevelerini yalnızca seçilen kullanıcılar için değiştirme yeteneği sağlarken, IGMP kısıtlama ve filtreleme, bağlantı noktası düzeyinde bireysel kullanıcıların kaynaklarına erişimi kısıtlar.



Yönetim

TL-SG3424 anahtarının kullanımı kolaydır. Cihaz, bir web tarayıcısındaki (GUI) veya komut satırı arayüzündeki (CLI) sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü aracılığıyla yönetilir. Paket aktarımı, SSL veya SSH şifreleme ile korunabilir. SNMP (1/2/3) ve RMON protokolleri desteği, anahtarın hayati durum bilgileri sağlamasına ve öngörülemez olayları yakalamasına olanak tanır. Entegre NDP / NTDP protokolü sayesinde sunulan anahtar, IP kümeleme işlevini destekleyen diğer cihazlar aracılığıyla da yönetilebilir.

