



TP-Link TL-SG3428X Switch, JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg3428x-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2>

Price: **1.291,71 zł** gross / 1.050,17 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJMGRLPN

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Sanal LAN özellikleri	Özel VLAN
Paket ara belleği	12 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Raf montajı	Yes
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	23.6 W
GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP)	Yes
IPv4 ve IPv6 özellikleri	IPv4/IPv6 erişim kontrol listesi (ACL)
Hız limitleme	Yes
Kimlik denetleme türü	AAA
MIB desteği	Evet
Konsol girişi	RJ-45/Micro-USB
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Konum Ayarlarının Konfigürasyonu (CLI)	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	128 Gb/s

Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
BPDU filtreleme/koruma	Yes
Yetkilendirme	Misafir VLANı
ARP denetimi	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
SSH/SSL desteği	Yes
VLAN adedi	4000
Ağaç protokolü süresi	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 45 °C
Isı yayımı	80.52 Saat başına İngiliz termal birimi
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Yönetim protokolleri	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Bulut ile yönetilen	Yes
IGMP aramak	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	4
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	16000 entries
IPv4 yolları	48
IPv6 yolları	48
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Statik rota sayısı	48
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	24
Sistem olay günlüğü	Yes
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Çoğa gönderim dinleyici keşfi (MLD) gözetleme	Evet
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
IP-MAC-Port bağlama	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Politika tabanlı yönlendirme	Yes

Multicast desteęi	Yes
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24