



TP-Link TL-SG5428 Anahtarı, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Rack, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg5428-anahtari-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack-yonetilebilir>

Price: **1.139,20 zł** gross / 926,18 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKHSLRMMLP

Full product description

L2 JetStream Yönetilen Anahtarı

TL-SG5428 anahtarı, profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve çok çeşitli katman 2 yönetim işlevleri sağlar. Anahtar, yüksek üretkenlik sağlar ve ağdaki en uç düğümlerin bile maksimum hızda çalışmasına izin verir. Cihaz aynı zamanda Gigabit Ethernet anahtarı ve küçük ağlardaki sunucular için bir omurga olarak da kullanılabilir. Ek olarak, TL-SG5428, ağ oluşturmada daha fazla esneklik sağlayan dört yuva ile donatılmıştır.



Katman 2 yönetilen anahtar, güçlü güvenlik ve yönetim özelliklerine sahiptir. Gelişmiş bir erişim kontrol listesi (ACL, L2-L4) ve yerleşik güvenlik özellikleri, elektriksel deşarj, ARP ve Hizmet Reddi (DoS) saldırılarına karşı sağlam koruma sağlar. Veri önceliklendirme işlevi (QoS, L2 - L4), kesinti ve gecikmeler olmadan trafiğin verimli kullanımını ve daha hızlı veri iletimini sağlar. Kullanımı kolay web tabanlı yönetim arabiriminin yanı sıra CLI (komut satırı), SNMP ve RMON, anahtarı hızlı bir şekilde yapılandırmanıza ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Kapsamlı işletme yönetimi yetenekleri

TL-SG5428, sezgisel bir grafik ağ arayüzü (GUI) ve standart komut satırı arayüzü (CLI) içeren standart, tanıdık yönetim yöntemlerini destekler. Trafik koruması, SSL veya SSH şifreleme ile sağlanır. Ek olarak, SNMP (v1 / 2/3) ve RMON desteği, anahtarın bir anormallik durumunda bilgi toplamasına ve uyarılar göndermesine izin verir. Bu değerli bilgilere erişiminiz size zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır. Kullanıcı hizmetleri arasında bağlantı toplama, sanal bir yığın, son derece akıllı ve ölçeklenebilir bir topoloji bulunur ve bunların tümü tek ve esnek bir ağ oluşturma gereksinimlerine bağlı olarak kullanılabilir.

Sanal yığın

IP kümeleme, fiziksel konumlarından bağımsız olarak tek bir IP adresi aracılığıyla 32 TL-SG5428 anahtarına kadar yönetmenize olanak tanır. Tüm anahtarlar tek bir IP adresiyle tanımlanır, tek bir birim olarak yapılandırılır ve izlenir.

Kapsamlı koruma çözümleri

Erişim Kontrol Listesi (ACL, L2-L4) özelliği, kendi takdirinize bağlı olarak ağ kaynaklarına erişimi reddetmenize, paketleri MAC adreslerine, IP adreslerine, TCP / UDP bağlantı noktalarına ve hatta kaynak ve hedef VLAN kimliklerine göre filtrelemenize olanak tanır. Bu bir donanım özelliğidir, bu nedenle anahtarlama bant genişliğiniz düşmez. Ayrıca anahtar, ağ erişimine izin vermeden önce kimlik doğrulaması yapmak için bir RADIUS sunucusu aracılığıyla 802.1x kimlik doğrulamasını destekler. Konuk VLAN özelliği, kimliği doğrulanmamış 802.1X kullanıcılarının belirli ağ kaynaklarına erişmesine izin verir. IP-MAC-Port-VID bağlama işlevi, bağlantı noktası koruma işlevi, ağ fırtınası koruması ve DHCP gözetleme ve yayın fırtınalarına, ARP saldırılarına ve daha fazlasına karşı koruma sağlamak için IP sahtekarlığı işlevi. Yaygın DoS saldırılarına karşı korumayı seçebilirsiniz