



TP-Link TL-SM311LM SFP Modülü, 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Çok Modlu



6 935364 030209 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM311LM-SFP-Modulu--1-25Gb-s-LC-UPC--850nm--Cok-Modlu>

Price: **69,40 zł** gross / 56,42 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRIRMMIQ

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE
SFP alıcıverici türü	Fiber optik
Çalışma nemi	5 - 90%
CD-ROM arayüz tipi	mini-GBIC/SFP
Yükseklik	12.9 mm
Genişlik	55.4 mm
Derinlik	13.7 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 80 °C
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Maksimum veri aktarım hızı	1250 Mb/s
Paket ağırlığı	110 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Fiber kablo çapı destekli	50/125
Maksimum çalışma ısı	70 °C
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85369010
Ağ standardı	IEEE 802.3z
Çalışma ısı aralığı	0 - 70 °C
Ambalaj derinliği	207 mm
Ambalaj yüksekliği	38 mm
Minimum çalışma ısı	0 °C
Ambalaj genişliği	38 mm
Kullanıcı kılavuzu	Yes

Fiber optik bağlantı	LC (UPC)
Çok modlu fiber (MMF) destekli	Yes
Tek modlu fiber (SMF) destekli	No
Dalga boyu	850 nm
Ürün rengi	Metalik
Maksimum transfer mesafesi	550 m

Full product description

Çok modlu MiniGBIC TL-SM311LM fiber modül

TL-SM311LM **fiber optik modülü**, LAN ağının gereksinimlerini karşılar ve **akıllı ve yönetilen anahtarların aktarım aralığını** birkaç veya hatta onlarca kilometreye **çıkarmak için** tasarlanmıştır. Talebe bağlı olarak ve maliyetleri düşürmek için, kullanıcılar fiber optik modüllerde kullanılacak elemanları seçebilir veya seçebilirler. Cihaz, **IEEE 802.3z standardını** kullanır ve iletim hızı **1.25 Gb / s olabilir**. Modül, gigabit **SFP** yuvalarına sahip TP-Link anahtarlarıyla çalışır.

