



TP-Link TL-SM311LS SFP Modülü, 1.25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Tek mod

6 935364 030216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM311LS-SFP-Modulu--1-25Gb-s--LC-UPC--10km--1310nm--Tek-mod>

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRJRMMP

Product features

SFP alıcıverici türü	Fiber optik
Çalışmama nemi	5 - 90%
CD-ROM arayüz tipi	mini-GBIC
Yükseklik	12.9 mm
Genişlik	55.4 mm
Derinlik	14.6 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 85 °C
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	1250 Mb/s
Paket ağırlığı	110 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Fiber kablo çapı destekli	9/125 µm
Ağ standardı	IEEE 802.3z
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 70 °C
Ambalaj derinliği	207 mm
Ambalaj yüksekliği	38 mm
Ambalaj genişliği	38 mm
Hot-swap	Yes
Uyumlu markalar	msa_compliant
Fiber optik bağlantı	LC
Çift katlı sistem	Full

Tek modlu fiber (SMF) destekli	Yes
Dalga boyu	1310 nm
Dijital Tanılama İzleme (DDM)	Yes
Ürün rengi	Gümüş
Maksimum transfer mesafesi	20000 m
Çalışırken Takma desteği	Yes
SFP alıcı-verici standardı	LX
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE

Full product description

Singlemode MiniGBIC TL-SM311LS fiber optik modül

TL-SM311LS fiber modülü, LAN ağlarının gereksinimlerini karşılar ve **akıllı ve yönetilen anahtarların aktarım aralığını** birkaç hatta onlarca kilometreye **çıkarmak için** tasarlanmıştır. Talebe bağlı olarak ve işletme maliyetlerini düşürmek için, kullanıcılar fiber optik modüllerde kullanılacak elemanları kullanmamayı veya seçmeyi seçebilirler. Cihaz, **IEEE 802.3z standardını** kullanır ve iletim hızı **1,25 Gb / s'dir**. Modül, gigabit **SFP** yuvalarına sahip TP-Link anahtarlarıyla çalışır.

