



**TP-Link TL-SM321A SFP
Modülü, 1.25Gb/s, LC/UPC,
10km, 1550/1310nm, Tek Mod**



6 935364 030513 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM321A-SFP-Modulu--1-25Gb-s--LC-UPC--10km--1550-1310nm--Tek-Mod>

Price: **82,59 zł** gross / 67,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRKRMKO

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE
SFP alıcıverici türü	Fiber optik
Çalışma nemi	5 - 90%
CD-ROM arayüz tipi	SFP
Yükseklik	12.9 mm
Genişlik	55.4 mm
Derinlik	12.9 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 80 °C
Maksimum veri aktarım hızı	1250 Mb/s
Paket ağırlığı	60 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Fiber kablo çapı destekli	9/125 µm
Ağ standardı	IEEE 802.3z
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 70 °C
Ambalaj derinliği	122.5 mm
Ambalaj yüksekliği	38.5 mm
Ambalaj genişliği	81.5 mm
Fiber optik bağlantı	LC (UPC)
Tek modlu fiber (SMF) destekli	Yes
Ürün rengi	Metalik
Maksimum transfer mesafesi	10000 m

Rx dalga uzunluđu (maks)	1310 nm
Tx dalga uzunluđu (maks)	1550 nm

Full product description

Çift yönlü SFP modülü TL-SM321A 1000BASE-BX WDM

TP-LINK'ten TL-SM321A, tek bir optik fiberde iki yönlü aktarımı gerçekleştiren en son **1000 Base-BX standardını** kullanan **tek modlu bir SFP modülüdür** . SFP optik eki, 1550 nm ve 1310 nm dalga boylarında çalışır. Tek modlu SFP modülü TL-SM321A, **10** km'ye kadar iletim mesafesi sağlar ve iletim hızı **1,25 Gbps'ye** ulaşır. TL-SM321A SFP ekleri, LC / UPC konektörleriyle donatılmıştır ve yönlendiriciler, anahtarlar ve ortam dönüştürücüler gibi birçok TP-LINK cihazıyla çalışır.



Özel özellikler

- Tek optik fiber kullanan çift yönlü WDM teknolojisi desteđi
- TX: 1550 nm / RX: 1310 nm
- Dahili güç kaynađı +3,3 V
- TL-SM321B ile çiftler halinde
- Tak ve oyna
- Uyumlu ürünler: TL-SG5428, TL-SG3210 / 3216/3424 / 3424P, TL-SL3428 / 3452, TL-SG2216 / 2424, TL-SL2210WEB / 2218WEB / 2428WEB / 2452WEB, TL-SL1351 ve MC200L