



TP-Link TL-WA801N Eriřim Noktası, N300, 1x RJ45 100Mb/s, Pasif PoE



6 935364 052461 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-tl-wa801n-erisim-noktasi-n300-1x-rj45-100mb-s-pasif-poe>

Price: **96,58 zł** gross / 78,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIKMRMMHM

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	36.2 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
Anten tipi	External
Genişlik	181.6 mm
Derinlik	129.5 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA
Otomatik Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Uyumluluk sertifikaları	Federal İletişim Komisyonu (FCC)
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
Paket ağırlığı	560 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Maksimum çalışabilirlik mesafesi	30 m
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	223 mm

Ambalaj yüksekliđi	70 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliđi	310 mm
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP
WPS butonu	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	0.6 A
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Floor
Kablosuz yalıtımı	Yes
Anten sayısı	2
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Sürdürülebilirlik uyumluluđu	Yes

Full product description

N ile Kablosuz Erişim Noktası

TP-Link TL-WA801N, hızları 300Mb / s'ye kadar ulaşan N standardını destekleyen bir kablosuz erişim noktasıdır. Erişim noktası, Erişim Noktası, Evrensel Tekrarlayıcı veya Kablosuz Köprü gibi birçok işletim modunu destekler. Ek olarak, cihaz, cihazın uygun bir şekilde konumlandırılmasına izin veren PoE güç kaynağına sahiptir ve WPA şifrelemesini kullanarak kolayca güvenli bir bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir WPS düğmesi ile donatılmıştır.



Yüksek hızlı ağların genişletilmesi için yapıldı

TL-WA801N kablosuz erişim noktası, N standart teknolojisine dayalı yüksek hızlı, ölçeklenebilir kablosuz ağlar oluşturmak veya genişletmek için tasarlanmıştır. Ayrıca cihaz, ağ cihazlarını oyun konsolları, dijital medya gibi kablosuz ağa bağlamanıza olanak tanır. adaptörler, yazıcılar veya ağ

sürücüler. Erişim noktasının birçok farklı işlevi vardır, bu da ağ kaynaklarını kullanmayı çok daha kolay hale getirir. Dosyaları, oyunları, video yayınlarını veya diğer kullanımları indirmek için İnternet'i kullanmak artık çok daha kolay.



Yüksek hız ve geniş aralık

Erişim noktası, IEEE 802.11n standardını kullanan MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) teknolojisini destekler ve bu, iki antenin eş zamanlı olarak veri alıp vermesine olanak tanır. Bu, uzun mesafeli veri iletimi veya iletilen sinyalin karşılaştığı fiziksel engeller nedeniyle sinyal kayıplarını azaltır. Bu çözüm sayesinde, kablosuz ağın performansı beton veya çelik binalarda bile çok daha yüksektir. Ek olarak, 11g standardından farklı olarak, bir kablosuz ağa uzun mesafeli bir bağlantı oluşturmak mümkündür.



Çok çeşitli çalışma modları

Erişim Noktası TL-WA801N'nin birkaç çalışma modu vardır: Erişim Noktası, İstemci, Çoklu SSID, Tekrarlayıcı ve bir erişim noktalı Köprü, bu sayede birçok kablosuz veri aktarımı uygulaması için kullanılır. Bu, yapılandırılmış kablolu olmasa da kablosuz ağın basit bir şekilde kurulmasını sağlar. Bir erişim noktasının kullanılması, kablosuz iletim sinyalinin şu ana kadar ulaşmadığı alanları ortadan kaldırır.



PoE güç kaynağı ile basit kullanım

Dahil edilen pasif PoE enjektörü sayesinde TL-WA801N cihazı, aynı anda veri iletmek ve cihaza güç vermek için bir ağ kablosu kullanır. Bu çözüm, erişim noktasını Ethernet ağından 30 metreye kadar uzağa yerleştirmenize olanak tanır. Bu sayede cihazı en iyi sinyal aktarım kalitesine sahip yerlere (örneğin duvara, tavana) yerleştirmek mümkündür. Ayrıca cihazda, anında şifrelenmiş bir bağlantı kurmanıza izin veren bir WPS düğmesi vardır.

