



CPE Ubiquiti LBE-M5-23, LiteBeam M5, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-lbe-m5-23-litebeam-m5-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **196,19 zł** gross / 159,50 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEJNJOERMMGM

Product features

Yasal Onaylar	FCC, IC, CE, RoHS
Ürün tipi	1x1 SISO
İletişim LED göstergeleri	Evet
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Güç özellikleri	5.5 W
Maksimum veri aktarım hızı	100 Mb/s
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11n
Anten kazanç seviyesi (max)	23 gain
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi voltajı	24 V
Ürün rengi	Beyaz
Ürün boyutları (GxDxY)	362 mm
Ürün ağırlığı	750 g

Full product description

Ubiquiti LiteBeam M5 23dBi LBE-M5-23, ultra hafif bir airMAX CPE cihazıdır

Ubiquiti LBE-M5-23 WiFi köprüsü, kablosuz ağlara adanmış bir teknoloji olan sansasyonel airMAX serisinin **Ubiquiti** cihazlarının en son sürümüdür. 5GHz frekans bandında çalışan bir 802.11a / n **MIMO** 1x1 radyo sistemidir. InnerFeed çözümünün kullanılması, antenin

radyatörünün radyo modülü ve aktif cihazla entegre edilmesini mümkün kıldı.

Yüksek kazançlı yönlü anten

LiteBeamM WiFi Bridge , uzun mesafeli bağlantılar için **23dBi** kazanç sağlar ve **gürültü bağıışıklılığı** nı artırmak için yönlü bir anten modeli kullanır.



Çığır açan endüstriyel tasarım

Üç eksenli hizalama özgürlüğü sayesinde, **LiteBeamM köprüsü** saniyeler içinde monte edilebilir - alet gerekmez. Direk montajı için sadece bir anahtar gereklidir.



Kompakt boyut

LiteBeamM, **nakliye ve lojistik için ideal** , ultra kompakt bir pakette bulunan hafif bir formdur.

LiteBeam M5, Yönlendirici veya Köprü modlarında çalışır. WiFi arayüzü İstemci, İstemci WDS modlarını destekler.

Cihaz, çarpışmasız aktarımın mümkün olduğu cihazlara zaman aralıkları **(TDMA)** tahsis ederek gizli istasyon problemini ortadan kaldırmaya izin veren **AirMax** protokolü ile uyumludur. Bu, Erişim Noktasına bağlı düzinelerce istemci istasyonla bile maksimum kapasiteyi kullanmanıza olanak tanır.

