



**CPE Ubiquiti LTU-LR, Uzun
Menzil, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 26dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-ltu-lr-uzun-menzil-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-26dbi>

Price: **578,96 zł** gross / 470,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPPSFRMNGP

Full product description

LTU-LR - tanınmış Ubiquiti cihaz serisinin devamı

LTU LR , markanın eski ürünü olan **LiteBeam'e benzediğinden** , modelin görünümü Ubiquiti ürünleri kullanıcılarına tanındık **gelebilir** . Bu tasarımın bir özelliği, katlanabilir yansıtıcı antendir.

CPE müşterisi olarak tasarlandı

Erişim noktası, **Rocket LTU** tabanlı baz istasyonlarıyla bir **CPE** istemcisi olarak bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu serideki diğer modellere benzer şekilde anten kazancı **26 dBi** ve radyo modülü gücü **22 dBm'dir** . Ubiquiti tarafından yapılan testlere göre maksimum bağlantı aralığı 30 kilometreye ulaşır, bu değer yaklaşıktır ve Fresnel bölgesinin serbestlik derecesi, havada parazit varlığı / yokluğu veya bağlantıda kullanılan harici antenlerin parametreleri gibi birçok faktöre bağlıdır.



Daha da iyi teknoloji

Ubiquiti'nin tescilli **LTU** teknolojisini kullanan LTU-LR, **802.11 Wi-Fi** teknolojisinin sınırlarını aşar ve yüksek performans ve esnek kanal bant genişliği (10/20/30/40/50 MHz) ile **1024 QAM**'yi destekler.



En önemli özellikler

- PtMP CPE
- 1024 QAM
- 10/20/30/40/50 MHz kanal genişliği
- AP tarafından merkezi konfigürasyon yönetimi
- Bölünmüş frekans
- Otomatik güç ayarlamaları
- Yönlendirici modu desteği
- Baz istasyonu olarak LTU-Rocket ile PtMP ortamında çalışma
- İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı -40 ° C ila 60 ° C'dir.



Güç kaynağı - pasif PoE 24 V düzeni

Ubiquiti LTU LR ağına bağlantı, pasif bir **24 V PoE** şeması (4, 5+; 7, 8 çift) kullanarak erişim noktasına varsayılan olarak güç sağlamaktan da sorumlu olan bir gigabit Ethernet portu üzerinden yapılır. Sızdırmaz muhafaza, UV radyasyonuna ve aşırı sıcaklıklara dayanıklı dayanıklı plastikten yapılmıştır, bu da cihazın **-40 ila +60 santigrat derece** sıcaklık aralığında dış mekanlarda kullanılmasına izin verir.