



Ubiquiti N-SW Anahtar, NanoSwitch, 4x RJ45 1000Mb/s Pasif PoE, Dış Mekan

0 817882 021708 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-n-sw-anahtar-nanoswitch-4x-rj45-1000mb-s-pasif-poe-dis-mekan>

Price: **150,22 zł** gross / 122,13 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMLNMRMMOM

Product features

Yükseklik	32.4 mm
Genişlik	93.5 mm
Derinlik	196.4 mm
Raf montajı	No
Güç tüketimi	1.5 W
Nem ölçme aralığı	5 – 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	4 Gb/s
10G desteği	No
DC girdi voltajı	24 V
Çalışma ısı aralığı	-30 ile 70 °C
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	36 W
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	24 W
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	4
Ürün ağırlığı	269 g

Full product description

Ubiquiti N-SW harici gigabit anahtarı

Ubiquiti NanoSwitch , 4 gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmış **bir ağ anahtarıdır** . İlk bağlantı noktasında 24 V DC ile çalışan bir Pasif PoE girişi bulunurken, geri kalanlar PoE Geçiş çıkışlarını (pasif PoE) destekler. Cihaz, **1,5 W** içinde değişen düşük güç tüketimi ile karakterizedir.

PoE Geçişi

PoE girişi - RJ45 bağlantı noktası, anahtara güç sağlamak için Ethernet 10/100/1000 bağlantılarını ve 24 V pasif iki çift PoE'yi destekler.

PoE çıkışı - RJ45 bağlantı noktaları 10/100/1000 Ethernet bağlantılarını destekler ve üç pasif 24 V iki çift PoE bağlantı noktası Power over Ethernet konektöründe 30 W'a kadar güç sağlar.

Zor koşullarda direnç

NanoSwitch, iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır, bu nedenle **zorlu hava koşullarına** dayanıklı, **-30 ° C** ila **70 ° C** sıcaklıklara dayanıklı **bir** kasa ile donatılmıştır .