



**Ubiquiti U6-Lite Eriřim
Noktası, UniFi 6 Lite, WiFi 6,
MU-MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/ubiquiti-u6-lite-erisim-noktasi-unifi-6-lite-wifi-6-mu-mimo-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **494,62 zł** gross / 402,13 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQQPLRMNLI

Product features

Yükseklik	33 mm
Anten tipi	Internal
Genişlik	160 mm
Maksimum veri aktarım hızı	1500 Mb/s
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Ethernet LAN veri transfer hızı	1000 Mb/s
Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleřtirme	Ceiling
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1200 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün aęırlığı	300 g

Full product description

Ubiquiti U6-Lite erişim noktası

UniFi 6 Lite Erişim Noktası, Ubiquiti ün UniFi® serisindeki en yeni WiFi 6 erişim noktasıdır. 2400-2483,5 MHz ve 5150-5875 MHz frekans aralıklarında çalışır, en son kablosuz ağ standartları 802.11a/b/g/n/ac/ax'ı destekler. Radyo modülünün çıkış gücü 23 dBm'dir (kullanıldığı ülkeye bağlı olarak).



Kalıcı kablosuz kalite

UniFi 6 Lite, 2x2 antenli ilk 802.11a (Wi-Fi 6) erişim noktasıdır. UniFi 6 Lite, iki yönlü kablosuz veri iletim hızında %29 artış sağlayan ve UniFi AC Lite erişim noktasına kıyasla kapsama alanını iki katına çıkaran yenilikçi Wi-Fi 6 teknolojisini destekler. UniFi 6 Lite, daha fazla bağlı cihaz için istikrarlı, yüksek kaliteli bir bağlantı sağlayabilir, MU-MIMO ve OFDMA, bant genişliğinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. UniFi 6 Lite, minimum gecikme süresi sağladığı için paralel modda farklı istemcilerle veri alışverişi yapar, performans artışı özellikle çeşitli nesil Wi-Fi cihazlarının ağlarında fark edilir.



UniFi Denetleyicinin birçok programlama olanağından yararlanın

Kurumsal Wi-Fi ağınıza herhangi bir özel eğitim olmadan hızlı bir şekilde kurmak ve yönetmek için UniFi OS Console yazılımını kullanın. Radyo haritası, performans özellikleri, gerçek zamanlı durum, otomatik UAP cihazı algılama ve gelişmiş güvenlik seçenekleri zaten entegre edilmiştir.



Ana Özellikler:

- 1.0 Gbps'ye kadar 5 GHz 2x2 MU-MIMO ve OFDMA bandı
- 300 Mb/s veri aktarım hızına sahip 2.4 GHz 2x2 MIMO bant
- Dahili veya harici kullanım için Ip55
- PoE standardı (802.3af) üzerinden güç
- İnce, zarif tasarım göze batmayan kurulum sağlar
- Esnek kurulum: masaya, duvara ve tavana
- Cihazın küçük boyutları