



Ubiquiti Etherlighting LAN Patch Kablo UACC-Cable-Patch-EL-0.3m-W, Cat.6, 0.3m



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/ubiquiti-etherlighting-lan-patch-kablo-uacc-cable-patch-el-03m-w-cat6-03m>

Price: **20,74 zł** gross / 16,86 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGNHNFRMMGM

Product features

Dış çap	2.5 mm
Kablo uzunluğu	0.3 m
Tak ve kullan	Yes
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE++ (4PPoE)
Ürün rengi	Yarı saydam
Bağlantı 2 form faktörü	Straight
Bağlantı 1 form faktörü	Straight
Konnektör 2 cinsi	Erkek
Konnektör 1 cinsi	Erkek
Kablo şekli	Yuvarlak
Kablo standardı	Cat6

Full product description

Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL - Ubiquiti Networks tarafından tasarlanan yüksek kaliteli LAN Etherlighting yama kablosu.

Bu ağ kablosu, hem ev hem de iş kullanıcıları için güvenilir bir bağlantı ve mükemmel performans sunar. Dayanıklılığı ve hassas işçiliği sayesinde bu kablo, çeşitli ortamlardaki ağ cihazlarını bağlamak için ideal bir çözümdür.

Mükemmel kalite ve performans

Ubiquiti UACC Kablo Yaması EL 0,3m-W, mükemmel sinyal kalitesi sağlayan ve elektromanyetik paraziti en aza indiren Kategori 6 STP kablodur. Bu sayede kullanıcılar, zorlu ağ uygulamaları için çok önemli olan istikrarlı ve hızlı bir İnternet bağlantısının keyfini çıkarabilirler. Bu

kablo, gigabit ađ uygulamaları için idealdir ve zorlu kořullarda bile gvenilirlik sađlar.



Çok yönllk ve kullanım konforu

Bu yama kablosunun 0,3 m'lik bir kablo uzunluđu vardır; bu da onu anahtar, erişim noktası veya ađ geçidi gibi cihazlar arasındaki kısa bağlantılar için ideal kılar. 2,5 mm çaplı RJ45 yama kablosu esnektir ve yönetimi kolaydır, bu da estetik ve düzenli kablolamaya olanak tanır. Ayrıca bu kablo, eş zamanlı veri ve güç aktarımına olanak tanıyan PoE standardıyla da uyumludur, kurulum rahatlığını ve verimliliğini artırır.



Dayanıklılık ve direnç

Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL-0.3m-W uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Kablo, elektromanyetik girişime karşı koruma sağlayacak şekilde ekranlanmıştır, TIA-568-B.2 standartlarını karşılar ve VW-1 (UL1581) yangına dayanıklılık derecesine sahiptir. Bu sayede kullanıcılar bu kablounun zorlu koşullarda bile uzun yıllar güvenilir bir şekilde çalışacağından emin olabilirler.