



Ubiquiti UC-C6-CMP Bakır Kablo, UniFi Kablo, CAT6, 305m

0 810354 026201 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/ubiquiti-uc-c6-cmp-bakir-kablo-unifi-kablo-cat6-305m>

Price: **1.396,25 zł** gross / 1.135,16 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHKLMMKJ

Product features

Yasal Onaylar	DFS, CE, FCC, IC
Yükseklik	139.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	86.7 mm
Derinlik	25.75 mm
Güvenlik algoritması destekli	AES
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Giriş akımı	0.5 A
Maksimum veri aktarım hızı	1000 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	19 W
Hız limitleme	Yes
Güç tüketimi	7 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3
Anten kazanç seviyesi (max)	2 gain
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-10 - 50 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes

Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Maksimum kapalı alan aralığı	100 m
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili RJ-45 bağlantı noktası sayısı	1
Yerleştirme	In-wall
AC girdi voltajı	48 V
Kablosuz yalıtımı	Yes
Anten sayısı	1
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Polarizasyon	Single polarization
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	867 Mb/s
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	200 g

Full product description

CMP bakır kablo

UniFi Kategori 6 iç mekan Ethernet kablosu, UniFi ağı ve plenum kablolama gerektiren genel iç mekan ağ uygulamaları için tasarlanmıştır. Standart, klima ve havalandırma sistemlerinin kurulumu için geçerlidir. **UC-C6-CMP, 1 GB / sn'ye kadar hızları destekleyen Kategori 6 UTP kablolamasıdır**, 23 AWG katı bakır çifti ve buhar yalıtımını iyileştiren bir anti-parazit ayırıcı kullanır.



CMP kablolama

CMP (İletişim Çok Amaçlı kablo, Plenum) kablolaması, bir binadaki havanın normal olarak dolaştığı tavan boşluklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu alanlara yönelik kablolar, bu alanlarda kullanılabilmelerini sağlamak için katı üretim gereksinimlerini karşılamalıdır.

Ana Özellikler:

- UTP kategori 6
- 23 AWG katı bakır bükümlü çift
- CMP alev değerlendirmesi
- Ethernet 1000BASE-T uygulamaları için (referans için 600 MHz'e kadar bant genişliğini test edin)