



Ubiquiti USW-EnterpriseXG-24 Anahtar, 24x RJ45 10Gb/s, 2x SFP28



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-enterprisexg-24-anahtar-24x-rj45-10gb-s-2x-sfp28>

Price: **5.600,29 zł** gross / 4.553,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGIMJIRMMGM

Product features

Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442 mm
Derinlik	285 mm
Giriş akımı	8.7 A
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	100 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	580 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Performans	290 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 40 °C arasında
Reset tuşu	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
SFP28 bağlantı noktası sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz

AC girdi voltajı	100 V
Ürün rengi	Paslanmaz çelik
Anahtar katmanı	L3+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Saat kutusu malzemesi	Çelik
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Yedek Güç Kaynağı	Yes
Ürün ağırlığı	4470 g

Full product description

Ubiquiti USW-EnterpriseXG-24 - ağız için olağanüstü performans ve güvenilirlik sunan gelişmiş bir ağ anahtarı.

24 adet 10GbE RJ45 bağlantı noktası ve 2 adet 25G SFP28 bağlantı noktasıyla donatılan bu anahtar, zorlu ağ ortamları için ideal olan son derece yüksek verim ve anahtarlama kapasitesi sağlar. UniFi Network tarafından tam yönetim ve sağlam SGCC çelik konstrüksiyon ile USW-EnterpriseXG-24, profesyonel ağ kurulumları için ideal çözümdür.

Gelişmiş yönetim özellikleri

1,3" renkli LCM dokunmatik ekranla donatılan anahtar, sistem durumunu ve bağlantıları kolayca izlemenize olanak tanır ve bu da yönetim kolaylığını artırır. UniFi Ağ yönetimi, sezgisel ve merkezi kontrol sağlayarak ağızı herhangi bir yerden, bir web veya mobil uygulama aracılığıyla yapılandırmanızı ve izlemenizi kolaylaştırır.



Sağlam yapı ve güvenlik

Anahtar, dayanıklılık ve mekanik hasara karşı direnç sağlayan yüksek kaliteli SGCC çeliğinden yapılmıştır. Yerleşik ESD/EMP koruması ve SmartPower Yedek Güç Sistemi (USP-RPS) desteği, elektrik kesintilerine karşı ek koruma sağlar. IPX4 koruma sınıfı ve -5 ila 40°C arası sıcaklık dayanımı, çeşitli çevre koşullarında güvenilir çalışmayı garanti eder.