



Zyxel ES1100-8P Anahtar, 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, Yönetilmeyen



4 718937 567065 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-es1100-8p-anahtar-8x-rj45-100mb-s-4x-poe-yonetilmeyen>

Price: **344,78 zł** gross / 280,31 zł net

ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLPMRMMPQ

Product features

Yasal Onaylar	Safety - EN 60950-1 - IEC 60950-1 - EU RoHS compliant Emission (EMC) - FCC Part 15 (Class A) - CE EMC (Class A)
Çalıştırma nem aralığı	10 %
Yükseklik	41 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	262 mm
Derinlik	184 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Paket ara belleği	0.096 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Güç tüketimi	64 W
Aktarım hızı (Mb/sn)	100 Mb/s
Çalışma ısı aralığı (T-T)	32 - 122 °F
Bağlantı bütçesi	40 decibel
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.6 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Güç LEDi	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Veri hızı	10, 100
Güvenlik	RoHS
Ethernet arayüz türü	Fast Ethernet
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo Frames desteği	No
Adres tablosu boyutu	1024 entries
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Ekspres kart yuvası	No
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	4
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
MAC adres filtreleme	Yes
Güç kaynağı sayısı	4
Saat kutusu malzemesi	Plastik
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Yedek Güç Kaynağı	No
Ürün boyutları (GxDxY)	262 mm
Bağlantı LEDleri	8
Ürün ağırlığı	2200 g

Full product description

Zyxel ES1100-8P - PoE'li 8 bağlantı noktalı yönetilmeyen anahtar

ES1100 serisi **anahtarlar** , ofis ortamında **Hızlı Ethernet ağı** oluşturmak için bir çözümdür. Avantajları, fan kullanılmadan enerji tasarrufu **fonksiyonları** ve ısı dağıtımı ile sağlanan sessiz çalışma ve enerji verimliliğidir. **Zyxel ES1100** , ağ uygulamaları için Tak ve çalıştır desteği ve yüksek bant genişliği sağlayacaktır. **Zyxel ES1100-8P ve ES1100-16P** anahtar modelleri, cihazların ulaşılması zor yerlere kolay kurulumunu sağlayan **IEEE 802.3af PoE** standardını destekler. Bağlantı noktası başına 15,4 W'a kadar güç, 100 metreye kadar bir mesafede **CAT-5** kabloyla ağ cihazlarına güç sağlamanıza olanak tanır.



Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Detect Cable Length

Wykrywanie długości kabli

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Adjust Power Usage

Wykrywanie nieaktywnych połączeń

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.



Power On/Off Switch

Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch

Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Enerji tasarrufu

ES1100 serisi **anahtarlar** , dinamik güç düzenlemesiyle yüksek **enerji verimliliği sağlar** :

- **802.3az Enerji Verimli Ethernet (EEE) standardında düşük bağlantı aktivitesinin tespiti** - **anahtarın** belirli bir konektör için güç tüketimini ayarlayabilmesi sayesinde düşük ağ trafiği tespit edilir. 802.3az, muhafaza üzerindeki bir anahtar kullanılarak ayarlanabilir.

- **Etkin olmayan bağlantı** algılama - **Etkin** olmayan bağlantıların veya cihazların algılanması, güç tüketimini azaltacaktır.
- **Kablo uzunluğu algılama** - bu işlev, bağlı cihazdan algılanan mesafeye göre enerji kullanımını buna göre ayarlar - yakındaki bağlantılar için tüketimini azaltır.
- **Fan yok** - Aktif soğutmasız tasarım sayesinde sessiz çalışma, **ES1100** anahtarlarını küçük odalar için **uygun** kılar.



RoHS

Ograniczenie stosowania
niebezpiecznych substancji.



WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Recykling

Uygun çözümler

8 Hızlı Ethernet konektörü , birçok aktif bağlantı için yüksek bant genişliği sağlar. Rekabetçi fiyatı ile **ES1100-8P anahtarı** çeşitli çözümler için kullanılabilir hale gelir. **Otomatik N-way anlaşması** , bağlantıların mümkün olan en yüksek hızı almasını sağlayacaktır. Ayrıca, **çift yönlü** mod otomatik olarak etkinleştirilecek, bu da bant genişliğini **iki** katına çıkarabilir ve **iki yönlü iletişim** sağlayabilir.