



Zyxel GS1100-16 Anahtarı, 16x RJ45 1000Mb/s, Yönetilmeyen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1100-16-anahtari-16x-rj45-1000mb-s-yonetilmeyen>

Price: **293,53 zł** gross / 238,64 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQJRMMOH

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1100-8HP/24) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1100-16, 24E) BSMI CNS13438
Yükseklik	42 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	215 mm
Derinlik	133 mm
Paket ara belleği	0.256 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Güç tüketimi	6.4 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	32 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Yayın akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Güvenlik	UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EU RoHS uyumlu
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No

AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ürün rengi	Siyah
MAC adres filtreleme	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
Ürün ağırlığı	1000 g

Full product description

Zyxel GS1100-16 - 16 bağlantı noktalı yönetilmeyen anahtar

GS1100 serisi **anahtarlar** , bir ofis ortamında bir **gigabit** ağı oluşturmak için mükemmel bir çözümdür. Avantajları sessiz çalışma ve enerji verimliliğidir. Enerji tasarrufu **özellikleri** , **Gigabit Ethernet** standardı ve fansız ısı dağılımı sağlar. **Zyxel GS1100 ile** , ağ uygulamaları için Tak ve çalıştır desteği ve yüksek bant genişliği elde edersiniz.





IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Wykrywanie długości kabli

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Wykrywanie nieaktywnych połączeń

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.



Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch

Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

GS1100 serisi **anahtarlar** , dinamik güç kontrolü ile yüksek **enerji verimliliği** sağlayan avantajlara sahiptir:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standardında düşük bağlantı aktivitesinin algılanması** - ağdaki düşük trafik algılanır ve böylece **anahtar** , belirli bir konektör için güç tüketimini ayarlayabilir. 802.3az işlevi, muhafaza üzerindeki anahtar kullanılarak ayarlanır.
- **Etkin olmayan konektör** algılama - **Etkin** olmayan bağlantıların veya cihazların algılanması güç tüketimini azaltacaktır.
- **Kablo uzunluğu algılama** - bu işlev, enerji kullanımını buna göre ayarlayacak, bağlı cihazdan mesafeyi tespit edecek ve yakındaki bağlantılar için tüketimini buna göre azaltacaktır.
- **Fan yok** - aktif soğutma olmadan tasarım sayesinde sessiz çalışma sağlanır, bu da **GS1100** anahtarlarının küçük odalarda kullanılabilmesini sağlar.



RoHS

Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.



WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Recykling

Uygun çözümler

16 Gigabit Ethernet konektörü , birçok aktif bağlantı için yüksek bant genişliği sağlayacak ve rekabetçi fiyat , **GS1100-16 anahtarının** çeşitli çözümler için kullanılmasına izin verecektir.