



Zyxel GS1100-24E Anahtarı, 24x RJ45 1000Mb/s, Yönetilmeyen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1100-24e-anahtari-24x-rj45-1000mb-s-yonetilmeyen>

Price: **401,50 zł** gross / 326,42 zł net

ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQKRMMOQ

Product features

Yükseklik	42 mm
Girdi voltajı	100 V
Genişlik	267 mm
Derinlik	162 mm
MTBF aralığı	929704 h
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi	15.3 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	48 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Auto MDI/MDI-X	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Ürün rengi	Siyah
MAC adres filtreleme	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Ürün ağırlığı	1530 g

Full product description

Zyxel GS1100-24E - 24 bağlantı noktalı yönetilmeyen anahtar

GS1100 serisi **anahtarlar** , bir ofis ortamında bir **gigabit** ağı oluşturmak için mükemmel bir çözümdür. Avantajları, aşağıdaki **işlevlerle** sağlanan sessiz çalışma ve enerji verimliliğidir : enerji tasarrufu, **Gigabit Ethernet** standardı ve fan kullanılmadan ısı dağıtımı. **Zyxel GS1100** , ağ uygulamalarında Tak ve çalıştır desteği ve yüksek bant genişliği sağlayacaktır.



 Energy Efficient Ethernet	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Detect Cable Length	Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Adjust Power Usage	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Power On/Off Switch	Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Enerji tasarrufu

GS1100 serisi **anahtarlar** , dinamik güç kontrolü ile yüksek **enerji verimliliği sağlar** :

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standardında düşük bağlantı aktivitesinin algılanması** - ağdaki düşük trafik algılanır ve böylece **anahtar** , belirli bir konektör için güç tüketimini ayarlayabilir. 802.3az işlevi, muhafaza üzerindeki bir anahtar kullanılarak kolayca ayarlanabilir.
- **Etkin olmayan bağlantı algılama** - **Etkin** olmayan bağlantıların veya cihazların algılanması, güç tüketimini azaltacaktır.
- **Kablo uzunluğu algılama** - bu işlev, enerji kullanımını buna göre ayarlar ve bağlı cihazdan tespit edilen mesafeye bağlı olarak yakındaki bağlantılar için tüketimini azaltır.
- **Fan yok** - **GS1100** anahtarlarını küçük odalar için **uygun** kılan, aktif soğutmasız tasarım sayesinde sessiz çalışma.

 RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.	 WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 Recykling	

Uygun çözümler

24 Gigabit Ethernet konektörü , birçok aktif bağlantı için yüksek bant genişliği sağlar. Rekabetçi fiyatı ile **GS1100-24E anahtarı** çeşitli çözümler için kullanılabilir hale gelir.