



BDCOM P3310D EPON OLT 4GE



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/bdcom-p3310d-epon-olt-4ge>

Price: **848,70 zł** gross / 690,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLERMMLN

Information:

BDCOM P3310D, 19" rack kabinine montaj için tasarlanmış kompakt bir GEAPON/EPON OLT cihazıdır; dört PON portu, bir konsol portu, bir 10/100 yönetim portu, iki optik Gigabit SFP portu, iki Gigabit combo portu ve iki elektrikli Gigabit portu ile donatılmıştır. 1,25 Gb/s simetrik PON iletimini ve çok sayıda hibrit ONU ile çalışmayı destekleyerek verimli ve güvenilir internet hizmeti sağlar. 1:64 bölme oranı sayesinde 256 adede kadar ONT/ONU cihazını destekleyebilir ve düşük taşıma maliyetleriyle yüksek performans sunar. Cihaz 1U kasaya, düşük güç tüketimine, 90-264V AC beslemeye ve 802.3ah ile PRC standartlarına desteğe sahiptir.

Product features

Ağ standardı	IEEE 802.3ah
--------------	--------------

Full product description

OLT BDCOM P3310D

OLT P3310D, dört PON bağlantı noktası (bir harici 10/100 + bir konsol bağlantı noktası + dört sabit PON bağlantı noktası (OLT SFP modülü hariç) + iki optik Gigabit SFP bağlantı noktası + iki Gigabit birleşik bağlantı noktası + iki elektrikli Gigabit bağlantı noktası, güç arz 90- 264 V AC, 19 "raf monte konut ve güç kaynağını).



BDCOM P3310 OLT, 1.25 Gb/sn'de simetrik PON iletimini destekleyerek bant genişliği ve internet servislerinin verimli kullanımını sağlayarak, sağlayıcıların müşterilerine güvenilir hizmetler sunmasını sağlar. Çeşitli hibrit ONU ağlarını destekleyen, taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltan 1:64 bağlantı oranına sahip cihazlar.



BDCOM GE PON OLT P3310C-AC cihazının başlıca avantajları:

- BDCOM P3310, piyasada rekabet edebilecek bir dizi optik ağ cihazıdır. Cihaz, dört EPON ağına kadar işleyebilir
- Sistem kapasitesi: PON kart modüllü BDCOM P3310, 1/64 bağlantı oranında 256 ONI cihazına kadar aynı anda bir ila dört sistemi destekler
- Cihaz boyutu: 1U cihaz, kullanım maliyetini azaltan düşük güç tüketimi ile küçük bir alana yerleştirilir
- 2 kaynak tarafından desteklenmektedir; EPON: P3310, 802.3ah ve PRC endüstri standardı iletimini destekler (YD / T 1475-2006)
- Çıktı arayüzü: ayrıntılı tasarım, çeşitli MAN arayüz gruplarını destekler. Ağ koşullarına bağlı olarak elektrik veya optik bağlantı noktası seçilir
- Fiber optik veri yolu koruması: BDCOM P3310, fiber optik kablo bozulduğunda bağlantıları otomatik olarak kesebilir