



Cambium CNPILOT E501S Dış Mekan EU Erişim Noktası, AC MIMO, 2,4GHz, 5GHz, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE Enjektörü olmadan

5 907207 226262 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/cambium-cnpiilot-e501s-dis-mekan-eu-eri-sim-noktasi-ac-mimo-24ghz-5ghz-2x-rj45-1000mb-s-poe-enjektoru-olmadan>

Price: **1.314,05 zł** gross / 1.068,33 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGFMPSERMMOI

Full product description

Harici erişim noktası - cnPilot e501S

Cambium cnPilot e501S, Cambium Networks tarafından sunulan bir kurumsal dış mekan **Erişim Noktasıdır**. Endüstriyel tesisler, eğitim kurumları, işletmeler, oteller, parklar, rekreasyon alanları ve düşük maliyetli **WLAN** erişim noktalarına ihtiyaç duyan ve denetleyici seviyesinden yönetilen diğer dış ortamlar gibi yüksek yoğunluklu ve geniş kapsama alanlarına sahip **zorlu** uygulamalar için idealdir.

**Cambium Networks™**

cnPilot™ e501S Outdoor Sector SPECIFICATION SHEET

cnPilot e501S

Outdoor Sector Wi-Fi Access Point

IP67 802.11ac 90°~120° Integrated Sector Antenna



Verimli Wi-Fi ağı

Tüm Cambium cnPilot **Enterprise** sınıfı **erişim noktaları**, denetleyicisiz dolaşım, dinamik kanal seçimi, otomatik iletim gücü kontrolü, ışın kontrolü ve **kolay Wi-Fi işlemi** için gerekli diğer birçok işlevi sunar.



Kafes ağı

Sunulan cihaz, ağı ana taşıyıcı için bir **radio birimi** (örneğin 5 GHz) tahsis ederek veya aynı anda müşteri erişimi için her iki bandı kullanarak çok sekmeli ağı ağlarının **hızlı bir konfigürasyonu** ile karakterize edilir.



Kablosuz ana taşıyıcı entegrasyonu

E501S'deki **Aux PoE bağlantı noktası** , PoE kullanarak **ek bir güç devresi ihtiyacını ortadan kaldırır ve** kablosuz ana taşıyıcı ile Wi-Fi etkin noktaları oluşturmak için 802.3af kameraları, PMP450 veya ePMP abone modüllerini bağlamanıza olanak tanır.



Direnç

İkili Etkin / Bekleme bellek bankaları **daha yüksek kullanılabilirlik sağlar** . E501S, **iki yazılım sürümünü** depolayabilir ve gerektiğinde çalışan bir sürümü kullanabilir, bu da servis ziyaretleri ihtiyacını azaltır ve ağ çalışma süresini artırır. Kit, standart 3 yıllık garantiyle gelir.



2D radyasyonun karakterizasyonu



