



**Cambium cnWave V5000 60
GHz Baz İstasyonu, 1x RJ45
1000Mb/s PoE Girişi, 1x RJ45
1000Mb/s PoE Çıkışı, AB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cambium-cnwave-v5000-60-ghz-baz-istasyon-u-1x-rj45-1000mb-s-poe-girisi-1x-rj45-1000mb-s-poe-cikisi-ab>

Price: **6.832,64 zł** gross / 5.554,99 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGHNNFRMMHI

Full product description

CPE Cambium cnWave V5000

Cambium Networks cnWave V5000, 57 ila 66 GHz bandında çalışan bir mikrodalga röle bağlantısıdır. Cihaz, hüzmeleme fonksiyonu ile 22,5 dBi üzerinde kazanç ve 280 dereceye kadar kapsama açısı sağlayan iki sektörlü bir anten ile entegre edilmiştir. Bu ana taşıyıcı telsiz, bağlantı bağlama ve 38 dBmW EIRP (Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç) ile 15,2 Gbit / s'ye (hem yükleme hem de indirme için 7,6 Gbit / s) kadar veri aktarım hızına sahiptir. TDMA / TDD kanal erişimini, ağ senkronizasyonunu destekler ve Facebook tarafından Terragraph teknolojisi için onaylanmıştır. Bu telsiz, fiber altyapıya kıyasla uç erişim çözümleri için basit, hızlı ve uygun maliyetli bir gigabit kablosuz bağlantı sağlar.



Kullanışlı güç kaynağı ve hızlı veri aktarımı

Bir cnWave V5000 cihazına dört adede kadar diğer dağıtım düğümü veya 30 adede kadar istemci düğümü bağlanabilir. Cihazlar 802.3at Power over Ethernet ile çalışır ve 7,6 Gbps'ye kadar indirme ve yükleme hızlarını destekler. 10 Gigabit Ethernet portu ve 1 Gigabit Ethernet portuna ek olarak bir SFP+ portu da bulunmaktadır.



Cambium V5000'i yerel olarak ve bulutta yönetin

60 GHz cnWave, Cambium Networks cnMaestro yönetim sistemi ile çalışır. cnMaestro™ sistemi, güvenli ve kapsamlı ağ yönetimi sağlayan yerel veya bulut tabanlı bir yazılım platformudur. cnMaestro kablosuz kontrol paneli, tam ağ görünürlüğü ve yardımsız çalışma ile cihaz yönetimini basitleştirir. Kablosuz ağ yönetimiyle ilgili bir dizi işlevi gerçek zamanlı olarak görüntüleme ve gerçekleştirme yeteneğine sahibiz.



Ana Özellikler

- 57 ila 66 GHz arasındaki frekansları destekler
- 280° kapsama alanı ile iki sektör
- 7,2 Gb/sn'ye kadar (sektör başına 1,8 Gb/sn DL ve 1,8 Gb/sn UL). Kanal bağlama tipik olarak bant genişliğini iki katına çıkarır
- TDMA / TDD kanallarına erişim ve ağ senkronizasyonu
- Terragraph sertifikalı 802.11ay teknolojisi