



**CPE Cambium EPMP Force
300-16 EU, AC WAVE2 5GHz,
2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s,
16dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-cambium-epmp-force-300-16-eu-ac-wave-2-5ghz-2x2-mimo-rj45-1000mb-s-16dbi>

Price: **935,96 zł** gross / 760,94 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNxGFOJKLRMMLH

Full product description



Cambium Networks'ten istemci modülü - güvenilir bağlantı

Dünya çapında kablosuz hizmet sağlayıcıları, kalabalık RF ortamlarında güvenilir bağlantı sağlamayı taahhüt eder. WiFi spektrumu gittikçe daha nadir hale gelen bir ürün haline geldiğinden, her tür düşük ve yüksek yoğunluklu dağıtım için doğru geniş bant çözümünü bulmak çok önemlidir. Cambium Networks, en yoğun ve gürültülü ortamlarda mükemmel performans sağlayan, parazitlere karşı dayanıklılığı ve uzun menzili garanti eden çığır açan bir teknoloji çözümü yaratarak bu zorluğun üstesinden geldi. **En yeni 802.11AC Wave 2 yonga setlerini ve sahada kanıtlanmış TDD MAC ePMP'yi birleştiren Force 300-16**, ePMP3000 AP ile kullanım için uygun fiyatlı, orta kazançlı bir istemci modülüdür. Force 300-16, entegre bir 16dbi anten, dar ışın genişliği ve güvenilir mekanik ile önceki ürünlerin geleneğini sürdürüyor. 500 Mb / sn üzerinde en yüksek verimi destekler. **Force300-16 istemci modülü**, WiFi yönetim sistemine cihaz durumunu bildiren sürekli bir spektrum analizörü ile donatılmıştır.

Özellikleri:

- Cambium Networks ePMP Force 300-16, yüksek parazitli ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır ve 500Mbps'nin üzerinde gerçek aktarımla mükemmel verim sağlar
- ePMP Force 300-16, 20 MHz'den 80 MHz'e kadar değişken kanal genişliğini destekler ve 256 QAM'a kadar modüle eder.
- Force 300-16, Wi-Fi özellikli herhangi bir Cihazdan kolay kurulum, yapılandırma ve izlemeye izin vermek için yerel Wi-Fi bağlantısını

destekler.

- ePMP Force 300-16, iş hacminden ödün vermeden gerçek zamanlı bir sinyal spektrum izleme sistemini destekler.
- Yapılandırılabilir çalışma modları, hem simetrik hem de asimetrik bağlantılara güvenilir adaptasyon sağlarken, 3-5 ms'den itibaren yüksek performans ve gidiş-dönüş gecikmesi sağlar.
- QoS yönetimi, VoIP, video ve veri için üç seviyeli trafik önceliklendirmesi sunar
- Cihaz hareketli bir montaj sistemi ile donatılmıştır ve antenin kendisi 15 derecelik bir ışın genişliğine ve 16dBi'lik bir kazanıma sahiptir, F300-16, önemli kanal gürültüsü olan ortamlarda P2P konfigürasyonunda çalışabilen kompakt bir abone modülüdür.
- Bu platform, yüksek bant genişliğinin elde edilmesine izin verirken kendi kendine paraziti azaltmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.
- Cihazı bir direğe ve duvara sabitleyebilen, kurulumu kolay braket sayesinde montajı son derece basittir.



ePMP Force 300-16

Subscriber or Point to Point Solution

resilient to interference

				
Frequency 4910 - 5970 MHz	Throughput over 500 Mbps	Channel Width 20 40 80 MHz	Antenna Gain 16 dBi	Round-trip Latency 3-5 ms