



CPE Cambium EPMP Force 300-16 ROW, AC WAVE2 5GHz, 2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-cambium-epmp-force-300-16-row-ac-wave2-5ghz-2x2-mimo-rj45-1000mb-s-16dbi>

Price: **935,96 zł** gross / 760,94 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGFNLNIRMMLM

Full product description

Cambium Networks'ten istemci modülü - güvenilir bağlantı

Dünya çapında kablosuz hizmet sağlayıcıları, kalabalık RF ortamlarında güvenilir bağlantı sağlamayı taahhüt eder. WiFi spektrumu gittikçe daha nadir hale gelen bir ürün haline geldiğinden, her tür düşük ve yüksek yoğunluklu dağıtım için doğru geniş bant çözümünü bulmak çok önemlidir. Cambium Networks, en yoğun ve gürültülü ortamlarda bile mükemmel performans, gürültü bağımsızlığı ve uzun menzil garanti eden çığır açan bir teknoloji çözümü yaratarak bu zorluğun üstesinden geldi. **Cambium Force 300-16**, en yeni 80211AC Wave 2 yonga setlerini ve sahada kanıtlanmış TDD MAC ePMP'yi birleştiren **uygun fiyatlı**, orta kazançlı bir AP ePMP3000 **istemci modülüdür**. Entegre 16 dBi anten, dar ışın genişliği ve güvenilir mekanik ile önceki ürünlerin geleneğini sürdürüyor. **500 Mb / sn üzerinde en yüksek verimi destekler** Force300-16 istemci modülü ayrıca cihaz durumunu WiFi yönetim sistemine bildiren sürekli bir spektrum analizörü ile donatılmıştır.



Özellikleri:

- Cambium Networks'ten Cambium ePMP Force 300-16, yüksek parazitli ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır ve 500Mbps'nin üzerinde gerçek aktarım için mükemmel verim sağlar.
- Cambium Networks ePMP 300-16, değişken kanal genişliğini (20 MHz ila 80 MHz) destekler ve 256 QAM'a kadar modüle eder.
- Force 300-16, Wi-Fi özellikli herhangi bir cihazdan kolay kurulum, yapılandırma ve izlemeye izin vermek için yerel Wi-Fi bağlantısını destekler.
- ePMP entegre radyo 300-16, iş hacminden ödün vermeden gerçek zamanlı sinyal spektrum izleme sistemini destekler.

- Yapılandırılabilir çalışma modları, hem simetrik hem de asimetrik bağlantıların güvenilir adaptasyonunu sağlarken, 3-5 ms'den itibaren yüksek performans ve gidiş-dönüş gecikmesi sağlar.
- QoS yönetimi, VoIP, video ve veriler için üç seviyeli trafik önceliği sunar
- Cihaz hareketli bir montaj sistemi ile donatılmıştır ve antenin kendisi 15 derecelik bir ışın genişliğine ve 16dBi'lik bir kazanıma sahiptir, ePMP 5GHz Force - 16, önemli kanal gürültüsü olan ortamlarda P2P konfigürasyonunda çalışabilen kompakt bir abone modülüdür.
- Bu platform, yüksek bant genişliği elde ederken kendi kendine paraziti azaltmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.
- Cihazın bir direğe veya duvara monte edilebildiği braket sayesinde montajı son derece basittir.

ePMP Force 300-16

Subscriber or Point to Point Solution resilient to interference



Frequency

4910 - 5970 MHz



Throughput

over 500 Mbps



Channel Width

20 | 40 | 80 MHz



Antenna Gain

16 dBi



Round-trip Latency

3-5 ms