



Cisco CBS350-16XTS Anahtar, 8x 10G RJ45, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-cbs350-16xts-anahtar-8x-10g-rj45-8x-sfp>

Price: **10.195,49 zł** gross / 8.289,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGIIPFRMLPP

Product features

Yasal Onaylar	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Çalışmama nemi	Yüzde 10 - 90
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yönlendirme protokolü	RIP-2
Genişlik	440 mm
Derinlik	257 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	798504 h
VLAN eşleştirme tipi	1:1 VLAN eşleme
Sanal LAN özellikleri	IP alt ağı tabanlı VLAN
Paket ara belleği	3 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-25 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP)	Yes
Hız limitleme	Yes
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x
Konsol girişi	RJ-45
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1

Kullanılmayan fan desteęi	Yes
Konum Ayarlarının Konfigürasyonu (CLI)	Yes
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	320 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1ab
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteęi	Yes
Döngü koruması	Yes
BPDU filtreleme/koruma	Yes
Yetkilendirme	Misafir VLANı
Erişim Kontrol Listesi (ACL) kuralları	1024
ARP denetimi	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
Flash bellek	256 MB
VLAN adedi	4094
Ağaç protokolü süresi	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Isı yayımı	196.88 Saat başına İngiliz termal birimi
Servis kalitesi (QoS) desteęi	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteęi	Yes
Baęlantı kümeleme	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTp
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	8
IP dolaşma	Yes
İşlemci frekansı	800 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteęi	Yes
Baęlantı geçidi aynalama	Yes
Gürültü seviyesi	39.1 decibel
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteęi	Yes
Adres tablosu boyutu	16000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)	No
Dahili hafıza	512 MB
IP arayüzü sayısı	128
Statik rota sayısı	990
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	8

AC girdi voltajı	100 V
Sistem olay günlüğü	Yes
Kablo tipleri destekli	Cat5e
DHCP özellikleri	DHCP röle
Dahili işlemci	Yes
Çoğa gönderim dinleyici keşfi (MLD) gözetleme	MLD v1/2
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
10G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Ürün rengi	Siyah
Fiziksel ek bellek (üniteler)	4
Anahtar katmanı	L3+
IP-MAC-Port bağlama	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Politika tabanlı yönlendirme	Yes
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	Yes
Yedek Güç Kaynağı	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes
Ürün ağırlığı	3790 g