



**Cisco SG350X-24PD PoE
Anahtar, 24x Gigabit RJ45
PoE, 4x 1G/2.5G RJ45, 2x 10G
Combo (RJ45/SFP+), 2x SFP+,
375W PoE, Yığılanabili**

0 882658 966804 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-sg350x-24pd-poe-anahtar-24x-gigabit-rj45-poe-4x-1g-25g-rj45-2x-10g-combo-rj45-sfp-2x-sfp-375w-poe-yiginlanabilir>

Price: **3.102,87 zł** gross / 2.522,66 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFQJQGRMMMM

Product features

Yasal Onaylar	UL, CSA, CE, FCC
Çalışma nemi	10 - 90%
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	257 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	426741 h
Sanal LAN özellikleri	IP alt ağı tabanlı VLAN
Paket ara belleği	3 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 °C ile 70 °C arasında
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	476.6 W
GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP)	Yes
Kök koruması	Yes
IPv4 ve IPv6 özellikleri	Çift yığın IPv4/IPv6
Hız limitleme	Yes
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x
Konsol girişi	RJ-45
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90

USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Site İçi Otomatik Tünel Adresleme Protokolü (ISATAP)	Yes
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	140 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1ab
Kuyruk zamanlama algoritmaları	SP
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
BPDU filtreleme/koruma	Yes
Telnet	Yes
Yetkilendirme	Misafir VLANı
Erişim Kontrol Listesi (ACL) kuralları	2000
ARP denetimi	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
SSH/SSL desteği	Yes
Flash bellek	256 MB
VLAN adedi	4094
Ağaç protokolü süresi	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Isı yayımı	1626.2 Saat başına İngiliz termal birimi
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Raf montaj kiti	Yes
sFlow	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	375 W
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	2
IP dolaşma	Yes
İşlemci frekansı	800 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Fiber optik bağlantı	SFP+
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Gürültü seviyesi	45.1 decibel
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	16000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes

Dahili hafıza	512 MB
Kombo SFP port sayısı	2
IP arayüzü sayısı	256
Statik rota sayısı	8000
AC girdi frekansı	47 Hz
Sıra sayısı	8
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	60 W
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	20
Sistem olay günlüğü	Yes
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	24
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Dahili işlemci	Yes
Filtrelenen çoklu gönderim grupları sayısı	4000
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Fiziksel ek bellek (üniteler)	4
Anahtar katmanı	L2+/L3
IP-MAC-Port bağlama	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
İstiflenebilir	Yes
Ürün ağırlığı	3990 g